

met schijfborstel

CT30

B45 - C45




Vloeistoftoevoer vanuit het centrum van de borstel voorkomt onnodige verspilling van reinigingsmiddel.



Auto-nivellerend mechanisch systeem voor een constante, perfect op de vloer aangepaste, borsteldruk.



Parabolische vloerzuigmond levert een perfect droogresultaat. Zelfs in zeer kleine en smalle ruimtes.



Anti-schuimsysteem met een speciale mechanische bescherming van de zuigmotor.



Eenvoudig deactiveren en opnieuw starten van de functies d.m.v. de bedieningshendel, met inbegrip van het vertraagd stoppen van de borstel- en zuigmotor. Ideaal voor onregelmatige vloeren.



Borstel, zuigrubber en waterslangen kunnen zonder gereedschap vervangen worden.

Exclusieve technologieën

Ingebouwde TCL acculader (standaard)



Topping-up Charger Limiter: zorgt voor de beste oplaadcyclus voor de accu's. Hierdoor kan de levensduur verdubbelen met behoud van maximale prestaties. Ook afzonderlijk verkrijgbaar: **BLS (Battery Life Saver)**.

Power accu (standaard)



Onderhoudsvrije accu's (Dry Cell technology) met een bijzonder lage zelfontlading. Gemaakt van bijna volledig recycleerbare materialen.



Gebruiksvriendelijk, dankzij intuïtief bedieningspaneel.




In de hoogte verstelbare duwbeugel, ook tijdens het gebruik.



Geel gemarkeerde servicepunten voor eenvoudig dagelijks onderhoud. Borstel met gebruiksindicator.



Tank kan gemakkelijk verwijderd worden om de interne delen van de machine te controleren.



Kwalitatief hoogstaande motorreductiekast, zuigmotor en elektrische componenten.

Technische specificaties

Motor

- **Borstelrotatie:** onafhankelijke borstelmotor met reductiekast in oliebad
- **Vacuüm:** 3 traps motor met RVS ventilator en as

Kunststof

- **Tanken:** stootvaste hoogwaardige kunststof (polyethyleen)
- **Vloerzuigrubbers:** gemaakt uit latex (rubber) 4-zijdig te gebruiken
- **Slangen:** alle aan- en afvoerslangen zijn vervaardigd uit duurzaam polyurethaan
- **Wielen:** oliebestendig

Overige kenmerken

- De standaard nylon borstel heeft een gebruiksindicator
- Automatisch borstel click-on/off-systeem
- Hendel voor het instellen en afsluiten van chemicaliëntoevoer
- Omhoog geplaatste waterafvoerslang (ø 38 mm)
- Bevestigingshaak voor borstel op de zijkant van de machine
- Achteraan is een aansluiting voorzien voor de montage van een optionele vloerzuigmond.

Mechanisch

- **Chassis:** dubbel behandeld, deels gegoten en gegalvaniseerd frame
- **Lagers:** beschermd tegen vocht en spatwater
- **Bouten en moeren:** daar waar ze in contact komen met water, uitgevoerd in RVS

Elektrische systemen

- **Koolborstels:** gemakkelijk te vervangen
- **Bedieningspanelen:** uitgerust met beschermende folie tegen spatwater en vocht
- **Magneetventiel:** met 'Viton' membraan bestand tegen chemische stoffen
- **Display:** met batterij-indicator



Bedieningspaneel

Borstel, vloeistofftoevoer en zuigkracht kunnen in functie van de werksituatie onafhankelijk van elkaar door een enkele knop ingesteld worden.

Uitvoeringen

| Code | Model | Schrob-breedte (mm) | Vloerzuig-mondbreedte (mm) | Productiviteit (max snelh.) (m ² /h) | Borstels nr. | Tankinhoud oplossing (l) | Inhoud vuilwatertank (l) | Aandrijving | Max snelh. (Km/h) | Gewicht (Kg) | Afmetingen (LxBxH) (mm) |
|-----------|-----------|---------------------|----------------------------|---|--------------|--------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------|--------------|-------------------------|
| 3.126.031 | CT 30-B45 | 450 | 550 | 1670 | 1 (disc) | 28 | 30 | 24 V (2x12 V) - 70 Ah (C5) | 3.5 | 138 * | 960x550x1220 |
| 3.126.033 | CT 30-C45 | 450 | 550 | 1670 | 1 (disc) | 28 | 30 | 230 V 50 Hz (15 m kabel) | 3.5 | 48 | 960x550x1220 |

* accu's en acculader inbegrepen

Toebehoren

| Code | Standaard |
|------------------|---|
| 3.8006.SPPV01188 | Nylon borstel PPL - standaard |
| 3.8006.PMVR01986 | Vloerzuigmond |
| 3.8006.MPVR05953 | Voorste rubber (Latex) voor vloerzuigmond |
| 3.8006.MPVR05954 | Achterste rubber (Latex) voor vloerzuigmond |

| Code | Optioneel |
|------------------|------------------------------------|
| 3.8006.SPPV01306 | Padhouder |
| 3.8006.SPPV01412 | Standaard pad WIT -18" (5 stuks) |
| 3.8006.SPPV01430 | Standaard pad ROOD -18" (5 stuks) |
| 3.8006.SPPV01448 | Standaard pad GROEN -18" (5 stuks) |
| 3.8006.SPPV01466 | Standaard pad ZWART -18" (5 stuks) |

