

# HOTBOX

## VERRIJDWARE BRANDERMODULE

De DiBO HOTBOX maakt het mogelijk om van uw koudwaterhogedrukreiniger een professionele heetwateruitvoering te maken. Deze verrijdbare brandermodule is makkelijk te koppelen tussen de koudwaterhogedrukreiniger en de hogedrukslang. Hij werkt volkomen onafhankelijk en verwarmt het water tot max. 150° C. Dit maakt hem uitermate geschikt voor een breed scala aan reinigingsklussen waar het gebruik van heet water noodzakelijk is voor een doeltreffende, grondige reiniging. Onder meer in de landbouw voor stalreining, in de industrie en voor zwembaden etc. De voeding gebeurt door een hogedrukreiniger of andere waterpomp met een minimum werkdruk van 40 bar.

Als verwarmingssysteem wordt de DiBO GreenBoiler geïnstalleerd. Een hoogtechnologisch verwarmingssysteem door DiBO ontworpen. Het systeem heeft als groot voordeel een lage uitstoot van schadelijke uitlaatgassen in combinatie met een gering brandstofverbruik, namelijk 18% lager dan bij een conventionele branderketel.



70 kW

- GreenBoiler voor een groter rendement >92%
- 18% brandstofbesparing
- Lage CO<sub>2</sub> uitstoot
- Lage onderhoudskosten

HOOGWAARDIGE MATERIALEN  
rotatiegegoten polyethyleen in  
combinatie met RVS



MODERN en  
ERGONOMISCH DESIGN

BEWEEGBAAR EN STABIEL 2  
zwenkwielen met  
wielremsysteem  
en grote achterwielen

## STANDAARD TOEBEHOREN:



2 m hogedrukslang  
(3/8")

code: 1.821.119 (220 bar)  
code: 1.821.148 (500 bar)



Eenvoudig en overzichtelijk bedieningspaneel met aan/uit-schakelaar en thermostaat












70 kW GreenBoiler

#### TECHNISCHE SPECIFICATIES:

- Monofase brandstofmotor, rechtstreeks gekoppeld aan ventilator en brandstofpomp
- Uitgerust met drukschakelaar, veiligheidsventiel en doorstroomschakelaar als controle voor droogloop
- Ingang: 3/8" buitendraad en uitgang: V-deel
- Gepoederlakt stalen frame

Nota: Monofase machines werken standaard op 1 x 230 V- 50Hz - 3-fase machines werken standaard op 3 x 400 V- 50 Hz. Mogelijke varianten op aanvraag.

#### UITVOERINGEN:

HOTBOX									
	TYPE								
		bar	l/h	°C	kW	kW	l	mm	kg
1.173.205	220	max. 220	360 - 1320	30 - 150	0,3 (1 x 230 V- 50 Hz- 2A)	70	27	900x700x1150	155
1.173.207	500	max. 500	360 - 1080	30 - 150	0,3 (1 x 230 V- 50 Hz- 2A)	70	27	900x700x1150	160

