



Fiche Technique Faxe NETTOYANT INTENSIF

Description du produit:

Faxe Nettoyant Intensif est un produit efficace et non polluant spécialement développé pour rincer tous les types de bois profondément. Ce produit ne contient ni de solvants, ni d'aromates, ni de coloration.

Application:

Faxe Nettoyant Intensif est utilisé pour rincer profondément et pour écarter des tâches sur le bois en combinaison d'autres produits de Faxe.

Exemple:

- Rincer après du bois traité avec du savon ou lessive avant une des traitements de Faxe.
- Rincer des plafonds, des cloisons, des portes, etc. avant le traitement avec Faxe Lessive Blanche pour Panneaux.
- Écarteur de saleté, grasse, vieux couche de savon et avant de rafraîchir avec Faxe Savon Parquet, Faxe Huile ou Faxe Cire d'Abeilles.
- Rincer avant un traitement avec Faxe Bleaching Lye 1 & 2.
- Écarter des tâches difficiles.
- Rincer partout où un nettoyage profond est nécessaire.

Matériels:

1. Un seau et de l'eau chaude
2. Bambocheur ou brosse ou rouleau ou chiffon.

Le mode d'emploi:

1. Diluez Faxe Nettoyant Intensif dans de l'eau chaude. Utilisez 1-5dl Faxe Nettoyant Intensif pour 10l de l'eau.
2. Lave le bois dans la longueur des pores avec la solution de Faxe Nettoyant Intensif et de l'eau en utilisant un bambocheur, une brosse, un chiffon ou une éponge.
3. Laissez le bois sécher avant autres traitements. Après le procès de rincer le bois est propre et les pores sont ouvertes et prêts pour autres traitements. Comme conséquence des pores ouverts, le bois doit être saturé avec Faxe Savon Parquet, Faxe Lessive pour Bois, Faxe Huile Prestige, Faxe Huile pour Dessus de Table, Faxe Cire d'Abeilles ou Huile Blanche pour les Panneaux.

Détails techniques:

Usage:	+/- 100 m ² /l
Emballage :	1l – 2,5l – 5l
Entreposage:	+5°- 30°C
Durabilité:	Fermé 5 ans
Temps à sèche:	+/- 4-8 heure à 20°C.
pH-valeur:	8,5

Rincez le matériel avec de l'eau.

! Conservez hors d'atteinte des enfants!

Producent:
Faxe A/S
DK 3100 Hornbaek
Tel: +45 49 76 01 01



Ecobati Srl
Première avenue 25
4040 Herstal
Belgique
Tel : 0032 (4) 246.32.49
Fax : 0032 (4) 247.06.07
www.ecobati.be
info@ecobati.be