Allmänt husen

Grundläggning:	Betongkonstruktion
Bärande stomme:	Betong i plan 9, 10 och 11. Massivträstomme från plan 12 och uppåt
Yttervägg:	Träfasad klädd med cederspån.
Innerväggar, ej bärande:	Gips
Innerväggar bärande:	Trä med gips/betong
Yttertak:	Stomme av trä med sedumbeklädnad
Fönster/fönsterdörr:	Trä/aluminium
Ventilation:	FTX (från- och tilluftsventilation med värmeåtervinning)

Allmänt lägenheter

Rumshöjd:	Generellt cirka 2,50 m. I bostadsvåning 1 (plan 11) cirka 2,45 m. I badrum/Extra WC cirka 2,30 m. Se respektive Bofaktablad
Balkong/uteplats:	Lägenheter i markplan har uteplatser med betongmarksten. Balkonger har balkongplatta av betong, trätrall och räcken i trä och metall
Värmesystem:	Uppvärmning via fjärrvärme via vattenburen golvvärme. Golvvärmeskåp, för placering se Bofaktablad. Uppvärmning under uppvärmningssäsong
Elinstallation:	Elcentral med automatsäkringar och jordfelsbrytare. För placering se Bofaktablad
Sprinklersystem:	Sprinklersystem i alla rum, ventil med pop-down funktion aktiveras i händelse av värme. Brandvarnare i alla lägenheter

Allmänna utrymmen

Entrégolv trapphus:	Natursten
Trapphusgolv, våningsplan:	Kubbgolv
Väggar:	Målade/trä
Post:	Postboxar i entrén. Tidningshållare utanför lägenhetsdörr
Lägenhetsförråd i källare:	Betong. Ytterväggar av betong och mellanväggar av trådnät. Hylla med klädstång
Parkering:	I intilliggande garage, driftas och administreras av Stockholm Parkering
Gemensam terrass: (Placerad i etapp 1)	Trätrall och planteringar. Utekök och sittplatser

Reservationer – I byggnads-, lägenhets- och inredningsvalsbeskrivningar kan utbyte av material eller modeller förekomma eftersom uppdateringar av modellserier eller material sker löpande. Produkten eller materialet ersätts då med likvärdig produkt så att funktion eller design inte förändras väsentligt. Sker ett utbyte aviseras detta endast om funktion eller design synnerligen ändras.