

AJ-HUBKIT-B-KS

Ajax



Caraterísticas

Sistema de alarme anti-intrusão profissional AJAX, com comunicação sem fio bidireccional. Completo sistema de alarme sem fio para instalações profissionais, tanto de âmbito residencial como comercial. A comunicação realiza-se via Ethernet e/ou GPRS. A conexão bidireccional supervisionada dos detetores e acessórios realiza-se por radiofrequência seguindo o seu próprio protocolo, Jeweller, na banda 868 MHz, obtendo os dispositivos do Kit a certificação de Grau 2.

A conexão sem fios permite uma alta fiabilidade graças ao seu avançado protocolo Jeweller com criptografia de alta segurança AES. O exclusivo sistema de supervisão instantânea e inteligente detecta a inibição do sinal identificando um determinado tempo de inactividade, o que permite reduzir os custos de manutenção, já que prolonga consideravelmente a vida útil das baterias dos detetores sem comprometer a segurança. O sinal sem fios é capaz de cobrir distâncias de até 2 Km em espaço aberto. Também inclui funções para facilitar a instalação, como o suporte inteligente (Smart-Bracket) ou a simples conexão dos detetores ao sistema de alarme.

Permite até 100 zonas sem fio, a permitir a possibilidade de agrupar os dispositivos em até 9 grupos diferentes, sobre os que se poderá realizar as diferentes ações de armado, armado parcial, desarmado. Esses dispositivos sem fio de Ajax tem diferentes configurações possíveis, tais como, zona de 24 horas, zona com atraso de entrada ou saída...

O painel AJ-HUB-B dispõe de uma entrada de alimentação AC 110-250 V e além disso, uma bateria de back up recarregável, com duração de até 15 horas.

A comunicação Ethernet é sua principal vantagem para o acesso remoto, tanto para o usuário, como para o instalador, já que permite sua conexão através do software para PC AJAX PRO Desktop e das aplicações para telemóvel, para iOS e Android Ajax Security Systems (usuário final) e AJAX PRO: Tool for Engineers (profissionais). Através destas aplicações é possível configurar a totalidade do sistema, gerir os usuários e suas permissões, adicionar os dispositivos, agrupá-los em divisões e modificar as configurações dos mesmos. O uso da nuvem é compatível com IP dinâmica, sem a necessidade de abrir portas.

O usuário do Ajax desfrutará de várias vantagens, já que poderá receber notificações verdadeiras e instantâneas, tanto no software, como nas aplicações para smartphone.

O kit inclui o painel de controlo AJ-HUB-B, um contacto magnético AJ-DOORPROTECT-B, um detector de movimento AJ-MOTIONPROTECT-B, um comando a distância AJ-SPACECONTROL-B, um teclado sem fio AJ-KEYPAD-B e uma sirene interior AJ-HOMESIREN-B.

Especificações

Painel De Controlo

Marca	AJAX
Modelo	AJ-HUB-B
Grau de segurança	Grau 2
Frequência RF	868 MHz. Protocolo via rádio Jeweller
Segurança interna	Tamper anti-abertura
Sirene interna	Não dispõe
Comunicação	Ethernet / GPRS
Máximo de dispositivos	100 (max. 10 sirenes)
Integração de vídeo	Até 10 Câmaras IP ou canais dp gravador
Número de usuários	Até 50
Comunicação com CRA	Contact ID / SIA
Compatibilidadeeee	Não compatível com MotionCam, ocBridge e uartBridge
Compatibilidadad	Não compatível com ocBridge e uartBridge
Material de acabamento	Plástico ABS
Alimentação	AC 110~250 V, 50/60 Hz
Bateria de apoio	Duração até 15 horas
Temp. funcionamento	+5° C ~ 40° C
Dimensões	163 (Al) x 163 (An) x 36 (An) mm

Contacto Magnético

Modelo	AJ-DOORPROTECT-B
Grau de segurança	Grau 2
Distância de transmissão	? 2000 m (em espaço aberto)
Frequência	868 MHz

Bateria	1 pilha CR123A 3.0 V (duração aproximada 7 anos)
----------------	--

Material de acabamento	Plástico ABS
-------------------------------	--------------

Dimensões	90 mm (Fo) x 20 (Ø) mm
------------------	------------------------

Detector PIR

Modelo	AJ-MOTIONPROTECT-B
---------------	--------------------

Tecnologia	PIR Volumétrico
-------------------	-----------------

Grau de segurança	Grau 2
--------------------------	--------

Lente PIR	24 zonas e 6 planos
------------------	---------------------

Campo de detecção	12 m / H: 88.5° / V: 80° / Instalação 2.4 m
--------------------------	---

Detector de animais domésticos	? 20 kg, ? 50 cm
---------------------------------------	------------------

Frequência	868 MHz
-------------------	---------

Distância de transmissão	? 2000 m (em espaço aberto)
---------------------------------	-----------------------------

Anti-mascaramento	Não dispõe
--------------------------	------------

Sensibilidade	Ajustável. 3 níveis (baixo, médio e alto)
----------------------	---

Indicação LEDs	Alarme, tamper, sinal
-----------------------	-----------------------

Bateria	1 pilha CR123A 3.0 V (duração aproximada 7 anos)
----------------	--

Temp. funcionamento	0° C ~ 50° C
----------------------------	--------------

Material de acabamento	Plástico ABS
-------------------------------	--------------

Dimensões (sem suporte)	110 (Al) x 65 (Lg) x 50 (Fd) mm
--------------------------------	---------------------------------

Mando a distancia

Modelo	AJ-SPACECONTROL-B
---------------	-------------------

Alimentação	1 bateria CR2032 de 3 V
--------------------	-------------------------

Distância de transmissão	? 1000 m (em espaço aberto)
---------------------------------	-----------------------------

Frequência	868 MHz
-------------------	---------

Bateria	1 pilha CR123A 3.0 V (duração aproximada 5 anos)
----------------	--

Temp. funcionamento	-20° C ~ 50° C
Material de acabamento	Plástico ABS
Dimensões	65 (Al) x 37 (Lg) x 10 (Fd) mm

Teclado sem fio

Modelo	AJ-KEYPAD-B
Grau de segurança	Grau 2
Funções	Arme, desarme, arme parcial e emergência
Frequência	868 MHz Jeweller
Distância de transmissão	? 1700 m em espaço aberto
Compatibilidade	Compatível com o HUB da Ajax a partir da versão de firmware 2.0 ou superior
Bateria	4 pilhas AAA 1.5 V (duração aproximada 2 anos)
Material de acabamento	Plástico ABS
Temp. funcionamento	-10° C ~ 50° C
Dimensões	150 (Al) x 102.5 (Lg) x 13.2 (Fd) mm

Sirene interior

Modelo	AJ-HOMESIREN-B
Grau de segurança	Grau 2
Volume	81~97 dB a 1 metro
Duração de alarme	Configurável entre 3 segundos e 3 minutos
Bateria	2 pilhas CR123A 3.0 V (duração aproximada 5 anos)
Frequência	868 MHz Jeweller
Distância de transmissão	? 2000 m em espaço aberto
Indicações LED	Aviso de alarme e sinal sonoro de arme/desarme
Segurança interna	Tamper traseiro contra manipulação
Protecção	IP50

Dimensões

75 (Al) x 75 (Lg) x 27 (Pf)mm

Peso

96 g
