

AK-S562-S-WHITE

AKUVOX



Caractéristiques

- Akuvox
- Écran Linux TFT pour interphone vidéo de 7"
- Interface utilisateur facile à utiliser
- Microphone et haut-parleur intégrés
- Audio bidirectionnel avec technologie Crystal Clear
- 1 entrée sonnerie et 8 d'alarme
- 1 sortie relais
- Enregistrement et capture d'images
- Extension multiple pour écrans
- TCP/IP
- 1 port PoE IEEE802.3af
- SIP standard facile à intégrer
- Montage en surface sans accessoires supplémentaires requis
- Configuration complète via navigateur web
- Notifications push et appels entre dispositifs via l'application SmartPlus
- 4 utilisateurs gratuits inclus par foyer
- Répertoire des appels et des utilisateurs
- Mises à jour du firmware sur le cloud avec contrôle de l'installateur
- Visionnage de la caméra via RTSP et ONVIF
- Connexion entre les platines et les moniteurs via le cloud sur différents réseaux



• Couleur blanche

Spécifications

Marque	Akuvox
Modèle	S562-S-WHITE
Système d'exploitation	LINUX OS
Matériel	RAM: 128 Mo ROM: 128 MB
LCD	7" TFT 1024 x 600
Capacité	Contacts: 500 Messages: 100 Registre des appels: 100
Mode d'opération	Écran tactile capacitif
Entrées	8 x alarme configurable, 1 x sonnette et 1 x RS485
Sorties	1 x relais
Audio	Audio bidirectionnel avec microphone et haut-parleur à réduction de bruit et technologie Crystal Clear Audio
Format audio	SIP v1 (RFC2543), SIP v2 (RFC3261), G.711a, G.711?, G.729, G.722 DTMF (RFC2833), Info SIP
Accès distant	Application mobile SmartPlus ou configuration via navigateur web Accès à distance via le cloud: dispose
Mode de fonctionnement	Réseau local et/ou via Cloud sur différents réseaux
Mises à jour du firmware	À distance sur le Cloud via compte installateur ou sur le navigateur localement
Interface réseau	Ethernet 10/100 BaseT RTSP / ONVIF
Alimentation	DC 12 V / 600 mA máx. PoE standard (IEEE802.3af)
Temp. fonctionnement	-10° C ~ +45° C
Dimensions	216 (L) x 119 (H) x 22 (Pr) mm
Poids	600 g