

CA4P2-100-H



Características

- Bobina de cable
- 100 m
- Alarma
- 4+2 conductores
- Conductor interno Cobre electrolítico flexible 0,22 mm²
- Conductor alimentación Cobre electrolítico flexible 0,60 mm²
- Aislamiento PE
- Pantalla Aluminio poliéster+drenaje CuSn
- Cubierta Poliolefina FRLSHF 5.2 mm
- Certificado CPR Cca -1sb, a1, d2
- Certificado EN 50575
- Libre de halógenos

Especificaciones

Longitud	100 m
Conductor interno	Cobre electrolítico flexible AWG24 0,22 mm2
Conductor alimentación	Cobre electrolítico flexible AWG19 0,60 mm2
Aislamiento	Polietileno
Formación de los conductores	Trenzados
Pantalla	Aluminio poliéster+drenaje CuSn
Cubierta exterior	Poliolefina FRLSHF
Nº de conductores	4 señal + 2 alimentación
Conductividad	<10?S/mm
Resistencia eléctrica	106 Ohm/km señal / 27 Ohm/km alimentación
Temp. funcionamiento	0º C ~ 70º C
Certificación	CPR (Cca -1sb, a1, d2), UNE EN 50575, UNE EN 60332-1-2, UNE EN 50399, UNE EN 61034-2, UNE EN 60754-2