

CCTV IP / Caméras IP Professionnelles / Hikvision / Caméra Bullet

DS-2CD1023G0E-I(2.8mm)(C)

HIKVISION



Caractéristiques

- Hikvision
- Gamme VALUE
- Caméra IP
- 1/2.8" Progressive Scan CMOS
- 2 Megapixel (1920x1080)
- Objectif 2.8 mm
- 0 Lux
- IR Portée 30 m
- IR CUT
- Compression H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
- RJ-45 10/100M BaseT
- PoE IEEE802.3af
- Interface WEB, CMS, Smartphone et NVR
- Compatible avec ONVIF
- Étanche IP67

Spécifications

Marque	HIKVISION
Gamme	VALUE
Capteur d'image	1/2.8" Progressive Scan CMOS
Résolution maximale	2 Megapixel (1920x1080)
Taux Main Stream	25 fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720)
Taux Extra Stream	25 fps (640 × 480, 640 × 360, 320 × 240)
Compression	H.265+ / H.264+ / H.265 / H.264
Bitrate	32 Kbps ~ 8 Mbps
Objectif	2.8 mm (H: 114.8°, V: 62°, D: 135.5°)
Illumination minimale	Couleur: 0.01 Lux @(F2.0, AGC ON) Noir et blanc: 0 Lux avec infrarouge
Illumination infrarouge	LEDs IR (30 m)
Améliorations d'image	DWDR, BLC, 3D-DNR, AWB, ROI, Miroir
Détection de mouvement	Si
Jour / Nuit	Filtre ICR mécanique amovible
Interface réseau	Ethernet 10/100M BaseT
Accès distant	Navigateur Web, application Smartphone Hik-Connect, logiciel PC iVMS-4200 et Hik-Central
Interopérabilité	ONVIF, ISAPI
Alimentation	DC 12 V / 300 mA / 3.5 W max. / PoE IEEE802.3af
Degré de protection	Étanche IP67
Temp. fonctionnement	-30° C ~ +60° C
Dimensions	Ø 70 mm × 172.7 mm
Dimensions de la base	Ø base 70 mm / 3 vis
Poids	270 g