

# DS-2CD1047G2H-LIU(2.8mm)

HIKVISION



## Caractéristiques

---

- Hikvision
- Gamme Value
- Caméra Bullet IP
- 1/3" Progressive Scan CMOS
- 4 Megapixel (2560x1440)
- Objectif 2.8 mm
- 0 Lux
- Lumière hybride: Portée des IR et de la lumière et blanche 30 m
- ColorVu: image en couleur 24 heures
- Compression H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
- Détection de mouvement 2.0
- WDR (120 dB)
- 3D DNR
- Microphone intégré
- RJ-45 10/100M BaseT
- PoE IEEE802.3af
- Interface WEB, CMS, Smartphone et NVR
- Compatible avec ONVIF
- Étanche IP67

## Spécifications

Marque	HIKVISION
Gamme	Value
Capteur d'image	1/3" Progressive Scan CMOS
Résolution maximale	4 Megapixel (2560x1440)
Taux Main Stream	20 fps (2560x1440), 25 fps (1920x1080, 1280x720)
Taux Extra Stream	25 fps (1280x720, 640x480, 640x360)
Compression	H.265+ / H.264+ / H.265 / H.264
Bitrate	32 Kbps ~ 8 Mbps
Objectif	2.8 mm
Angle de vue (FOV)	H: 115°, V: 60°, D: 143°
DORI	64 m (D), 25 m (O), 12 m (R), 6 m (I)
Illuminateur minimale	Couleur: 0.0005 Lux @(F1.0, AGC ON) 0 Lux avec portée IR 30 m
Éclairage supplémentaire	Lumière hybride: IR portée 30 m Lumière blanche portée 30 m
Jour/nuit	ColorVu: Image en couleur 24 heures
Améliorations d'image	WDR (120 dB), BLC, HLC, 3D-DNR, AGC, AWB, ROI, fonction miroir, Privacy masking
Détection de mouvement	Détection de mouvement 2.0 avec classification d'humains et de véhicules appliquée à la détection de mouvement.
Stockage interne	Non disponible
Audio	Microphone intégré
Type d'audio	Mono
Compression audio	G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/AAC-LC
Débit audio	64 Kbps (G.711)/16 Kbps (G.722.1)/16 Kbps (G.726)/32 a160 Kbps (MP2L2)/16 a64 Kbps (AAC-LC)
Interface réseau	Ethernet 10/100M BaseT
Accès distant	Navigateur Web, application Smartphone Hik-Connect, logiciel PC iVMS-4200 et Hik-Central
Interopérabilité	ONVIF, ISAPI

<b>Alimentation</b>	DC 12 V / 500 mA / 6 W max. / PoE IEEE802.3af
<b>Degré de protection</b>	Étanche IP67
<b>Matériel</b>	Gaine: Métal Corps: Plastique Support: Plastique
<b>Temp. fonctionnement</b>	-30° C ~ +60° C
<b>Dimensions</b>	69.8 (l) x 67.9 (H) x 172.9 (H) mm
<b>Dimensions de la base</b>	Ø base 70 mm / Ø entre tornillos 55 mm / 3 tornillos
<b>Poids</b>	550 g