

CCTV IP / Caméras IP Professionnelles / Hikvision / Caméras Turret

DS-2CD1323G2-I(2.8mm)

HIKVISION



Caractéristiques

- Hikvision
- Gamme Value
- Caméra Turret IP
- 1/2.9" Progressive Scan CMOS
- 2 Megapixel (1920x1080)
- Objectif 2.8 mm
- 0 Lux
- EXIR IR portée 30 m
- Compression H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
- Détection de mouvement 2.0
- DWDR
- 3D DNR
- Interface WEB, CMS, Smartphone et NVR
- Compatible avec ONVIF
- PoE (IEEE802.3af)
- Étanche IP67

Spécifications

Marque	HIKVISION
Gamme	Value
Capteur d'image	1/2.9" Progressive Scan CMOS
Résolution maximale	2 Mégapixel (1920x1080)
Taux Main Stream	25 fps (1920x1080, 1280x720)
Taux Extra Stream	25 fps (640x480, 640x360)
Compression	H.265+ / H.264+ / H.265 / H.264
Bitrate	32 Kbps ~ 8 Mbps
Objectif	2.8 mm
Angle de vue (FOV)	H: 104°, V: 58°, D: 123°
DORI	42 m (D), 16 m (O), 8 m (R), 4 m (I)
Electronic Shutter	1/3~1/100.000 s
Illumination minimale	Couleur: 0.01 Lux @(F2.0, AGC ON) 0 Lux avec EXIR IR portée 30 m
Jour/nuit	Filtre ICR mécanique amovible
Améliorations d'image	DWDR, BLC, HLC, 3D-DNR, AGC, AWB, ROI, fonction miroir, Privacy masking
Détection de mouvement	Détection de mouvement 2.0 avec classification d'humains et de véhicules appliquée à la détection de mouvement.
Interface réseau	Ethernet 10 / 100 BaseT
Accès distant	Navigateur Web, application Smartphone Hik-Connect, logiciel PC iVMS-4200 et Hik-Central
Interopérabilité	ONVIF, ISAPI
Alimentation	DC 12 V / 400 mA / 5 W max. / PoE IEEE802.3af
Degré de protection	Étanche IP67, anti-vandalisme IK10
Matériel	Métal et plastique
Temp. fonctionnement	-30° C ~ +60° C
Dimensions	Ø 110 x 85.3 mm (H)

Dimensions de la base

Ø base 110 mm / Ø entre les vis 85 mm / 3 vis

Poids

330 g
