

CCTV IP / Caméras IP Professionnelles / Hikvision / Caméras Turret

# DS-2CD1H43G2-IZS(2.8-12mm)

HIKVISION



## Caractéristiques

---

- Hikvision
- Gamme Value
- Caméra Turret IP
- 1/3" Progressive Scan CMOS
- 4 Megapixel (2560x1440)
- Obj varifocal motorisé 2.8~12 mm
- 0 Lux
- EXIR IR portée 30 m
- Compression H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
- Détection de mouvement 2.0
- WDR (120 dB)
- 3D-DNR
- Audio -Alarmes
- Emplacement pour carte MicroSD jusqu'à 256 Go
- Interface WEB, CMS, Smartphone et NVR
- Compatible avec ONVIF
- PoE (IEEE802.3af)
- Étanche IP67

## Spécifications

Marque	HIKVISION
Gamme	Value
Capteur d'image	1/3" Progressive Scan CMOS
Résolution maximale	4 Megapixel (2560x1440)
Taux Main Stream	20 fps (2560x1440), 25 fps (1920x1080, 1280x720)
Taux Extra Stream	25 fps (1280x720, 640x480, 640x360)
Compression	H.265+ / H.264+ / H.265 / H.264
Bitrate	32 Kbps ~ 8 Mbps
Objectif	Varifocale motorisée 2.8~12 mm
Angle de vue (FOV)	H: 95.9~29.2°, V: 50.6~16.4°, D: 114.7~33.5°
Electronic Shutter	1/3~1/100.000 s
Illumination minimale	Couleur: 0.005 Lux @(F1.6, AGC ON) 0 Lux avec EXIR IR portée 30 m
Jour/nuit	Filtre ICR mécanique amovible
Améliorations d'image	WDR (120 dB), BLC, HLC, 3D-DNR, AGC, AWB, ROI, fonction miroir, Privacy masking
Détection de mouvement	Détection de mouvement 2.0 avec classification d'humains et de véhicules appliquée à la détection de mouvement.
Audio	1 Entrée / 1 Sortie
Compression audio	G.711ulaw/G.711alaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/AAC-LC
Débit audio	64 Kbps (G.711)/16 Kbps (G.722.1)/16 Kbps (G.726)/32 à 160 Kbps (MP2L2)/16 à 64 Kbps (AAC-LC)
Alarmes	1 Entrée / 1 Sortie
Stockage interne	Emplacement pour carte MicroSD jusqu'à 256 Go
Interface réseau	Ethernet 10 / 100 BaseT
Accès distant	Navigateur Web, application Smartphone Hik-Connect, logiciel PC iVMS-4200 et Hik-Central
Interopérabilité	ONVIF, ISAPI
Alimentation	DC 12 V / 750 mA / 9 W max. / PoE IEEE802.3af

Degré de protection	Étanche IP67
Temp. fonctionnement	-30° C ~ +60° C
Dimensions	Ø 129.4 mm x 116.4 mm (H)
Dimensions de la base	Ø base 129.4 mm / Ø entre tornillos 112.4 mm / 3 tornillos
Poids	595 g