

DS-2CD2546G2-IS(2.8mm)(C)

HIKVISION



Caractéristiques

- Hikvision
- Gamme PRO
- Caméra Dôme IP
- 1/3" Progressive Scan CMOS
- 4 Megapixel (2688x1520)
- Objectif 2.8 mm
- 0 Lux
- IR portée 30 m
- Ultra Low Light Powered by DarkFighter
- Compression H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
- Détection de mouvement 2.0
- AcuSense, filtre de fausses alarmes pour les véhicules et les personnes (en cas de franchissement de ligne et d'intrusion dans une zone)
- Capture de visage
- WDR (120 dB)
- 3D-DNR
- Alarmes
- Audio
- Microphone intégré
- Emplacement pour carte MicroSD jusqu'à 512 Go
- Interface WEB, CMS, Smartphone et NVR

- Compatible avec ONVIF
- PoE (IEEE802.3af)
- Étanche IP67
- Anti-vandalisme IK08

Spécifications

Marque	HIKVISION
Gamme	PRO
Capteur d'image	1/3" Progressive Scan CMOS
Résolution maximale	4 Mégapixel (2688x1520)
Taux Main Stream	25 fps (2688x1520, 1920x1080, 1280x720)
Taux Extra Stream	25 fps (1280x720, 640x480, 640x360)
Taux du troisième flux	10 fps (1920x1080, 1280x720, 640x480, 640x360)
Compression	H.265+ / H.264+ / H.265 / H.264
Bitrate	32 Kbps ~ 8 Mbps
Objectif	2.8 mm
Angle de vue (FOV)	H: 102.7°, V: 55.2°, D: 122.5°
DORI	64 m (D), 26 m (O), 13 m (R), 6 m (I)
Electronic Shutter	1/3~1/100.000 s
Illumination minimale	Ultra Low Light (Powered by DarkFighter) Couleur: 0.003 Lux @(F1.4, AGC ON) 0 Lux avec portée IR 30 m
Jour/nuit	Filtre ICR mécanique amovible
Améliorations d'image	WDR (120 dB), BLC, HLC, 3D-DNR, AGC, AWB, ROI, fonction miroir, Privacy masking
ANR	Si
Détection de mouvement	Détection de mouvement 2.0 avec classification d'humains et de véhicules appliquée à la détection de mouvement. * La détection de mouvement et AcuSense ne peuvent pas être activés en même temps sur le même appareil.
Fonctions intelligentes	AcuSense Technologie basée sur le DeepLearning pour la classification des humains et des véhicules avec réduction des fausses alarmes appliquée sur: Franchissement de ligne, intrusion dans une zone * La détection de mouvement et AcuSense ne peuvent pas être activés en même temps sur le même appareil.
Capture de visage	Si
Stockage interne	Emplacement pour carte MicroSD jusqu'à 512 Go

Alarmes	1 Entrée / 1 Sortie
Audio	1 Entrée / 1 Sortie Microphone intégré
Type d'audio	Mono / 2 canaux / stéréo
Compression audio	G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/MP3
Débit binaire audio	64 Kbps (G.711)/16 Kbps (G.722.1)/16 Kbps (G.726)/32 a 192 Kbps (MP2L2)/32 Kbps (PCM)/8 a 320 Kbps (MP3)
Interface réseau	Ethernet 10 / 100 BaseT
Accès distant	Navigateur Web, application Smartphone Hik-Connect, logiciel PC iVMS-4200 et Hik-Central
Interopérabilité	ONVIF, ISAPI
Alimentation	DC 12 V / 500 mA / 5.5 W max. / PoE IEEE802.3af
Degré de protection	Étanche IP67, anti-vandalisme IK08
Matériel	Base: Aluminium Gaine: Plastique
Temp. fonctionnement	-30° C ~ +60° C
Dimensions	Ø 110 mm x 57.4 mm (H)
Poids	380 g