

DS-2CD2723G2-IZS(2.8-12mm)(D)

HIKVISION



Caractéristiques

- Hikvision
- Gamme PRO
- Caméra Dôme IP
- 1/2.8" Progressive Scan CMOS
- 2 Megapixel (1920x1080)
- Obj varifocal motorisé 2.8~12 mm
- 0 Lux
- IR portée 40 m
- Compression H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
- Détection de mouvement 2.0
- AcuSense, filtre de fausses alarmes pour les véhicules et les personnes (en cas de franchissement de ligne et d'intrusion dans une zone)
- Face Detection
- WDR (120 dB)
- 3D-DNR
- Alarmes
- Audio
- Emplacement pour carte MicroSD jusqu'à 256 Go
- Interface WEB, CMS, Smartphone et NVR
- Compatible avec ONVIF
- PoE (IEEE802.3af)



• Étanche IP67

• Anti-vandalisme IK10

Spécifications

Marque	HIKVISION
Gamme	PRO
Capteur d'image	1/2.8" Progressive Scan CMOS
Résolution maximale	2 Mégapixel (1920x1080)
Taux Main Stream	25 fps (1920×1080, 1280×720)
Taux Extra Stream	25 fps (640x480, 640×360)
Taux du troisième flux	10 fps (1920×1080, 1280×720, 640x480, 640×360)
Compression	H.265+ / H.264+ / H.265 / H.264
Bitrate	32 Kbps ~ 8 Mbps
Objectif	Varifocale motorisée 2.8~12 mm
Angle de vue (FOV)	H: 107~32°, V: 55~18°, D: 130~36°
DORI	45.5~137.9 m (D), 18.1~54.7 m (O), 9.1~27.6 m (R), 4.6~13.8 m (I)
Electronic Shutter	1/3~1/100.000 s
Illumination minimale	Couleur: 0.005 Lux @(F1.6, AGC ON) 0 Lux avec portée IR 40 m
Jour/nuit	Filtre ICR mécanique amovible
Améliorations d'image	WDR (120 dB), BLC, HLC, 3D-DNR, AGC, AWB, ROI, fonction miroir, Privacy masking
ANR	Si
Détection de mouvement	Détection de mouvement 2.0 avec classification d'humains et de véhicules appliquée à la détection de mouvement. * La détection de mouvement et AcuSense ne peuvent pas être activés en même temps sur le même appareil.
Fonctions intelligentes	AcuSense Technologie basée sur le DeepLearning pour la classification des humains et des véhicules avec réduction des fausses alarmes appliquée sur: Franchissement de ligne, intrusion dans une zone * La détection de mouvement et AcuSense ne peuvent pas être activés en même temps sur le même appareil.
Face Detection	Si
Stockage interne	Emplacement pour carte MicroSD jusqu'à 256 Go

Alarmes	Entrée 1 / relais 1
Audio	1 entrée / 1 sortie
Compression audio	G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/MP3/AAC-LC
Débit binaire audio	64 Kbps (G.711ulaw/G.711alaw)/16 Kbps (G.722.1)/16 Kbps (G.726)/32 à 192 Kbps (MP2L2)/8 à 320 Kbps (MP3)/16 à 64 Kbps (AAC-LC)
Interface réseau	Ethernet 10 / 100 BaseT
Accès distant	Navigateur Web, application Smartphone Hik-Connect, logiciel PC iVMS-4200 et Hik-Central
Interopérabilité	ONVIF, ISAPI
Alimentation	DC 12 V / 880 mA / 10.5 W max. / PoE IEEE802.3af
Degré de protection	Étanche IP67, anti-vandalisme IK10
Matériel	Couvercle et base: Métal Dôme: Plastique
Temp. fonctionnement	-30° C ~ +60° C
Dimensions	Ø 153.3 mm x 111.6 mm (H)
Dimensions de la base	Ø base 153.3 mm / Ø entre tornillos 116 mm / 3 tornillos
Poids	880 g