

CCTV IP / Caméras IP Professionnelles / Hikvision / Caméras Dôme

DS-2CD2955G0-ISU(1.05mm)

HIKVISION



Caractéristiques

- Hikvision
- Caméra IP Fisheye
- 1/2.7" Progressive Scan CMOS
- Résolution 5 MPx (2560x1920)
- Objectif 1.05 mm
- IR portée 8 m
- H.265+/H.265/H.264+/H.264
- WDR (120 dB)
- 3D-DNR
- Stockage sur MicroSD jusqu'à 256 Go
- Microphone intégré
- Audio
- Alarmes
- PoE (IEEE802.3af)
- Convient pour une utilisation à l'intérieur

Spécifications

Marque	Marque	Hikvision
Capteur d'image à objectifs fixes	1/2.7“ Progressive Scan CMOS	
Résolution maximale	5 Megapixel (2560x1920)	
Taux Main Stream	25 fps (2560x1920, 2048x1536, 1280x960)	
Taux Extra Stream	25 fps (640x480)	
Objectif	1.05 mm Fisheye	
Angle de vue (FOV)	180° (H), 180° (V), 180° (D)	
DORI	21 m (D), 8 m (O), 4 m (R), 2 m (I)	
Illuminateur minimale	Couleur: 0.017 Lux@(F2.25, AGC ON) 0 Lux avec IR	
Illuminateur infrarouge	Portée LED IR 8 m	
Jour / Nuit	Filtre ICR mécanique amovible	
Compression	H.265+/H.265/H.264+/H.264	
Bitrate	32 Kbps ~ 16 Mbps	
Obturateur électronique	1/3 ~ 1/100,000 s	
Améliorations d'image	WDR (120 dB), BLC, 3D-DNR, AGC, AWB, Effet miroir, ROI	
Détection de mouvement	Si	
Audio	1 entrée / 1 sortie Microphone intégré	
Type d'audio	Mono	
Compression audio	G.711ulaw/G.711alaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/MP3/AAC-LC	
Débit binaire audio	64 Kbps (G.711 ulaw/G.711 alaw/16 Kbps (G.722.1)/16 Kbps (G.726)/32~160 Kbps (MP2L2)/16~64Kbps (AAC-LC)	
Alarmes	1 entrée / 1 sortie	
Interface réseau	RJ45: Ethernet 10/100M BaseT	
Stockage interne	Emplacement pour carte MicroSD jusqu'à 256 Go	
Accès distant	Navigateur Web, application Smartphone Hik-Connect, logiciel PC iVMS-4200 et Hik-Central	

Interopérabilité	ONVIF, ISAPI
Alimentation	DC 12 V / 500 mA / max. 6 W, PoE IEEE802.3af
Temp. fonctionnement	-10° C ~ +50° C
Degré de protection	Adapté pour intérieur
Dimensions	119.9 (Ø) x 41.2 (H) mm
Type de montage	Possibilité de montage au plafond, au mur ou sur un bureau
Poids (sans support)	320 g