

CCTV analogique / HD 4n1 / Caméras / Caméra Bullet

DS-2CE19D0T-IT3ZF(2.7-13.5mm)(EU)

HIKVISION



Caractéristiques

- Hikvision
- Gamme Value
- Caméra Bullet HDTVI, HDCVI, AHD et CVBS
- High performance CMOS
- 1080p (1920x1080)
- Sortie 4 en 1
- IR CUT
- Objectif Motorisé 2.7~13.5 mm
- 0 Lux- Portée IR EXIR 70 m
- WDR (120 dB)
- 3D DNR

Spécifications

Marque	Hikvision
Gamme	Value
Capteur d'image	2 Mpx High Performance CMOS
Résolution maximale	2 Mpx (1920x1080) à 25 fps
Résolution	2 Mpx à 25 fps
Objectif	Obj varifocal motorisé 2.7~13.5 mm
Angle de vue (FOV)	102~31° (H)
Illumination minimale	0.005 Lux @(F1.2, AGC ON)
Illumination infrarouge	0 Lux / (Smart EXIR IR portée 70 m)
Jour / Nuit	Auto / Couleur / B&N (Blanc et Noir)
Sortie vidéo	1 x BNC commutable HDTVI / HDCVI / AHD / CVBS
Commutation de sortie vidéo	A travers Switch
Fonctions de base	Menu OSD (à distance)
Fonctions OSD configurables	WDR 120dB, 3DNR, AWB, BLC, HLC, AGC, fonction miroir, Smart IR
Positionnement de l'objectif	3 Axes
Alimentation	DC 12 V / 7.7 W max
Degré de protection	Étanche IP67
Temp. fonctionnement	-40° C ~ +60° C
Matériel	Couverture avant: Métal Corps de la caméra: Plastique Bras: Métal
Dimensions	84.5 mm (H) x 92 mm (L) x 255.1 mm (Pr)
Dimensions de la base	Ø base 85.3 mm / Ø entre les vis 70 mm / 3 vis
Poids	648 g