

DS-2CV2041G2-IDW(2.8mm)(E)

HIKVISION

Caractéristiques

- Hikvision
- Portée Wi-Fi
- Caméra Bullet IP
- 1/3" Progressive Scan CMOS
- 4 Megapixel (2560x1440)
- Objectif 2.8 mm
- 0 Lux
- EXIR IR portée 30 m
- Compression H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
- Microphone intégré
- Haut-parleur intégré
- WDR (120 dB)
- 3D-DNR
- Emplacement pour carte MicroSD jusqu'à 512 Go
- Interface WEB, CMS, Smartphone et NVR
- Compatible avec ONVIF
- Wi-Fi IEEE802.11b/g/n
- Étanche IP66

Spécifications

Marque	HIKVISION
Gamme	Wi-Fi
Capteur d'image	1/3" Progressive Scan CMOS
Résolution maximale	4 Mégapixel (2560x1440)
Taux Main Stream	20 fps (2560x1440), 25 fps (1920x1080, 1280x720)
Taux Extra Stream	25 fps (1280x720, 640x480, 640x360)
Compression	H.265+ / H.264+ / H.265 / H.264
Bitrate	32 Kbps ~ 8 Mbps
Objectif	2.8 mm
Angle de vue (FOV)	H: 95°, V: 53°, D: 111°
DORI	63 m (D), 25 m (O), 12 m (R), 6 m (I)
Electronic Shutter	1/3~1/100.000 s
Illumination minimale	Couleur: 0.005 Lux @(F1.6, AGC ON) 0 Lux avec EXIR IR portée 30 m
Jour/nuit	Filtre ICR mécanique amovible
Améliorations d'image	WDR (120 dB), BLC, 3D-DNR, Miroir
Détection de mouvement	Si
Stockage interne	Emplacement pour carte MicroSD jusqu'à 512 Go
Audio	Microphone et haut-parleur intégrés
Compression audio	G.711ulaw/G.711alaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/AAC-LC
Débit binaire audio	64 Kbps (G.711)/16 Kbps (G.722.1)/16 Kbps (G.726)/32 à 160 Kbps (MP2L2)/16 à 64 Kbps (AAC-LC)
Interface réseau	Ethernet 10 / 100 BaseT Wi-Fi IEEE802.11 b/g/n
Fréquence WiFi	2.412 GHz ~ 2.472 GHz
Modulation WiFi	802.11n: BPSK, QPSK, 16QAM, et 64QAM 802.11b: DBPSK et DQPSK, CCK 802.11g: BPSK, QPSK, 16QAM, et 64QAM
Accès distant	App pour Smartphone Hik-Connect, Logiciel PC iVMS-4200

Interopérabilité	ONVIF, ISAPI
Alimentation	DC 12 V / 500 mA / 6 W max.
Degré de protection	Étanche IP66
Matériel	Base: Métal Couverture avant: Métal Couvercle arrière: Plastique
Temp. fonctionnement	-30° C ~ +60° C
Dimensions	73 mm (H) x 89.1 mm (l) x 175.6 mm (P)
Dimensions de la base	Ø base 70 mm / Ø entre tornillos 55 mm / 3 tornillos
Poids	335 g