

CCTV IP / Caméras IP Professionnelles / Hikvision / Dômes Motorisés

DS-2DE4225IW-DE(T5)

HIKVISION

Caractéristiques

- Hikvision
- Gamme CORE
- Caméra IP PTZ Ultra Low Light Powered by DarkFighter
- Vitesse moyenne 80°/segundo
- Zoom optique 25X
- 1/2.8" Progressive Scan CMOS
- 2 Megapixel (1920x1080)
- Obj varifocal motorisé 4.8~120 mm
- IR Portée 100 m
- Couleur 0.005 Lux / B/W 0.001 Lux
- Compression H.265+/H.265/H.264+/H.264
- RJ-45 10/100 BaseT
- Capture de visage, jusqu'à 5 visages à la fois
- AcuSense, filtre de fausses alarmes pour les véhicules et les personnes
- IR CUT
- WDR (120 dB)
- Emplacement pour carte microSD jusqu'à 256GB
- Alarmes
- Audio
- PoE+ 802.3at

- Interface WEB, CMS, Smartphone et NVR
- Étanche IP66
- Compatible avec ONVIF
- Support mural DS-1618ZJ inclus

Spécifications

Marque	HIKVISION
Gamme	CORE
Capteur d'image	1/2.8" Progressive Scan CMOS
Résolution maximale	2 Megapixel (1920x1080)
Taux flux principal	25 fps (1920x1080, 1280x960,1280x720)
Taux de flux supplémentaire	25 fps (704x576, 640x480,352x288)
Illumination minimale	Ultra Low Light (Powered by DarkFighter) Couleur: 0.005 Lux @ (F1.6, AGC ON) Noir et blanc: 0.001 Lux @ (F1.6, AGC ON) / Portée des LED IR 100 m
Compression	H.265+/ H.265 / H.264+/ H.264
Bitrate	32~16384 kbps
Objectif	Varifocal motorisé 4.8~120 mm (Zoom optique 25X))
Angle de vue (FOV)	57.6~2.5° (H), 34.4~1.4° (V), 64.5~2.9° (D)
DORI	2400 m (D), 952.4 m (O), 480 m (R), 240 m (I)
Zoom numérique	16X
Electronic shutter	1/1s~1/30.000 s
Jour / Nuit	Filtre ICR mécanique amovible
Améliorations d'image	WDR (120 dB), BLC, HLC, 3D-DNR, AWB, masque confidentialité, ROI
ANR	Si
Détection de mouvement	Si
Fonctions Intelligentes	AcuSense Technologie basée sur le DeepLearning pour la classification des humains et des véhicules avec réduction des fausses alarmes appliquée sur: Franchissement de ligne, intrusion dans une zone, région entrante, région sortante, région sortante Capture de visage: Capture de visages, jusqu'à 5 visages à la fois *AcuSense et Face Capture ne peuvent pas être activés en même temps.
Rang Pan/Tilt	Horizontal: 360°, Vertical: -15°~90° auto flip

Vitesse manuelle	Horizontal: 0.1~80 °/s, Vertical: 0.1~80 °/s
Vitesse entre Presets	Horizontal: 80 °/s, Vertical: 80 °/s
Positions préréglées	300 preset, 4 auto pattern, 8 auto tour, auto pan, auto scan
Stockage interne	Emplacement pour carte MicroSD jusqu'à 256 Go
Audio	1 entrée (Line In) / 1 sortie (Line Out)
Alarmes	1 In / 1 Out
Contrôle PTZ	À travers accès par réseau
Interface réseau	Ethernet 10 / 100 BaseT
Accès distant	Navigateur Web, application Smartphone Hik-Connect, logiciel PC iVMS-4200 et Hik-Central
Interopérabilité	ONVIF, ISAPI
Alimentation	DC 12 V / 24 W max. / PoE+ IEEE802.3at
Temp. fonctionnement	-30° C ~ +65° C
Degré de protection	IP66 / Surtensions 4000 V
Dimensions (sans support)	Ø 164.5 mm x 290 mm (H)
Poids (sans support)	2000 g