

CCTV Analógico / HDTV / DVRs / Hikvision

# DS-7104HQHI-F1N

HIKVISION



## Características

---

- HiWatch Hikvision
- DVR Universal
- 4 CH vídeo HDTV, AHD o CVBS / 1 CH audio
- H.264
- Resolución por canal: 1080p (12FPS) o 720p (25FPS)
- No dispone de control PTZ
- No dispone de alarmas
- Salida HDMI Full HD y VGA
- Ratón
- Espacio para 1 HDD

## Especificaciones

|                           |                                                                                                                                                        |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Marca                     | HIWATCH de HIKVISION Turbo HD                                                                                                                          |
| Formato de vídeo          | HDTVI / AHD / CVBS                                                                                                                                     |
| Entradas de vídeo         | 4 Canales BNC, HDTVI / AHD / CVBS (por parejas)                                                                                                        |
| Salidas de vídeo          | 1 HDMI Full HD, 1 VGA                                                                                                                                  |
| Entradas de audio         | 1 Canal RCA                                                                                                                                            |
| Salidas de audio          | 1 Canal RCA                                                                                                                                            |
| Audio bidireccional       | Reutilizando la entrada/salida de audio                                                                                                                |
| Compresión vídeo/audio    | H.264 / H.264+ / G.711u                                                                                                                                |
| Resolución display        | 1920x1080, 1280x1024, 1280x720, 1024x768                                                                                                               |
| Resolución grabación      | Modo 1080N activado: 1080N / 720N / VGA / WD1 / 4CIF / CIF (25 FPS)<br>Modo 1080N sin activar: 1080p (12 FPS) / 720p / VGA / WD1 / 4CIF / CIF (25 FPS) |
| Codificación Main Stream  | Modo 1080N activado: 1080N / 720N / VGA / WD1 / 4CIF / CIF (25 FPS)<br>Modo 1080N sin activar: 1080p (12 FPS) / 720p / VGA / WD1 / 4CIF / CIF (25 FPS) |
| Codificación Extra Stream | WD1 / 4CIF / CIF (12 FPS) / CIF / QVGA / QCIF (1~25 FPS)                                                                                               |
| Multifunción simultánea   | Péntaplex: Directo, Grabación, Reproducción, Backup y Acceso Remoto                                                                                    |
| Alarmas                   | No dispone                                                                                                                                             |
| Método de grabación       | Manual, programada, detección de movimiento                                                                                                            |
| Backup                    | USB (Memoria, HDD, CD-RW, DVR-RW) / Red                                                                                                                |
| Almacenamiento interno    | 1 HDD SATA 3.5" de hasta 6TB (no incluido)                                                                                                             |
| Comunicación              | 2 x USB (Ratón y backup) / RJ45 10/100 (Ethernet)                                                                                                      |
| Acceso remoto             | Navegador Web, App Smartphone IVMS4500 y Software PC IVMS4200                                                                                          |
| Alimentación              | DC 12 V / 1.5 A                                                                                                                                        |
| Dimensiones / Peso        | 45 (Al) x 200 (An) x 200 (Fo) mm / 1 Kg                                                                                                                |