

DS-7204HQHI-F1N

Videograbador HDTV | AHD | CVBS

4 CH vídeo / 1 CH audio / 1 IP

1080p (12FPS) / 720p (25FPS)

No dispone de alarmas

Salida HDMI Full HD, VGA y BNC

Admite 1 disco duro | Videoanálisis



HiWatch Hikvision

DVR Universal

4 CH vídeo HDTV, AHD o CVBS / 1 IP (extra) / 1 CH audio

H.264+/H.264

Resolución por canal: 1080p (12FPS) o 720p (25FPS)

Control PTZ (RS485/Coaxial)

No dispone de alarmas

Salida HDMI Full HD, VGA y BNC

Ratón

Espacio para 1 HDD

Especificaciones

Marca	HiWatch Hikvision
Formato de vídeo	HDTVI / AHD / CVBS / IP
Entradas de vídeo	Canales BNC, HDTVI / AHD / CVBS
Configuración híbrida	4 Canales desde BNC y 1 Canal IP (1080p)
Salidas de vídeo	1 HDMI Full HD, 1 VGA, 1BNC
Entradas de audio	1 Canal RCA
Salidas de audio	1 Canal RCA
Audio bidireccional	Reutilizando la entrada/salida de audio
Compresión vídeo/audio	H.264+ / H.264 / G.711u
Resolución display	1920x1080, 1280x1024, 1280x720, 1024x768
Resolución grabación	1080p / 720p / WD1 / 4CIF / VGA / CIF
Codificación Main Stream	1080p (1~12 FPS) / 720p / VGA / WD1 / 4CIF / CIF (1~25 FPS)
Codificación Extra Stream	WD1 / 4CIF / 2CIF (1~12FPS) / CIF / QVGA / QCIF (1~25 FPS)
Multifunción simultánea	Péntaplex: Directo, Grabación, Reproducción, Backup y Acceso Remoto
Alarmas	No dispone
Videoanálisis	VCA: Cruce de línea e Intrusión en área
Método de grabación	Manual, programada, detección de movimiento
Backup	USB (Memoria, HDD, CD-RW, DVR-RW) / Red
Almacenamiento interno	1 HDD SATA 3.5" de hasta 6TB (no incluido)
Comunicación	RS485 (PTZ) / 2 x USB (Ratón y backup) / RJ45 10M/100M (Ethernet)
Acceso remoto	Navegador Web, App Smartphone IVMS4500 y Software PC IVMS4200
Alimentación	DC 12 V / 15 W
Dimensiones / Peso	45 (Al) x 315 (An) x 242 (Fo) mm / 2 Kg