

Contrôle d'Accès / Hikvision / Autonomes

# DS-K1T320MFX

HIKVISION



## Caractéristiques

---

- Hikvision
- Lecteur biométrique autonome pour le contrôle d'accès et de présence
- Identification par carte MF, empreinte digitale, reconnaissance faciale, mot de passe et/ou combinaisons
- Écran 2.4" TFT couleur
- Capacité 500 visages, 1.000 cartes, 1.000 empreintes digitales et 100.000 registres
- Communication TCP/IP et USB
- Contrôleur intégré (capteur de porte, bouton poussoir et relais)
- Caméra avec LED blanche et technologie anti-spoofing
- Ouvertures à distance depuis Hik-Connect
- Compatible avec logiciel iVMS-4200

## Spécifications

<b>Marque</b>	Hikvision
<b>Modèle</b>	DS-K1T320MFX
<b>Système d'exploitation</b>	Linux
<b>Capacité</b>	Jusqu'à 500 visages, 1.000 empreintes digitales et 1.000 cartes/mots de passe
<b>Registres</b>	100.000 registres
<b>Modes d'identification</b>	Reconnaissance faciale, par empreinte digitale, par carte, par code PIN et/ou par combinaison
<b>Carte de proximité</b>	MF (13.56 MHz)
<b>Écran</b>	2.4" LCD TFT a couleur
<b>Résolution de l'écran</b>	320 x 240
<b>Caméra</b>	2 Mpx avec LED blanche
<b>Temps de vérification de la reconnaissance faciale</b>	< 0.2 seg
<b>Précision de la reconnaissance faciale</b>	> 99%
<b>Distance de reconnaissance faciale</b>	0.3 m jusqu'à 1.5 m
<b>Temps de vérification d'empreintes digitales</b>	< 1 seg
<b>Communication</b>	TCP/IP et USB
<b>Contrôleur intégré</b>	Détecteur de porte, bouton-poussoir et relais
<b>Alarmes</b>	Tamper
<b>Software</b>	iVMS-4200 / iVMS-4200 AC
<b>Application mobile</b>	Hik-Connect
<b>Alimentation</b>	DC 12 V / 500 mA máx.
<b>Degré de protection</b>	Apte pour intérieur
<b>Temp. fonctionnement</b>	-10° C ~ +55° C
<b>Dimensions</b>	130 (L) x 150 (H) x 24.7 (Pr) mm
<b>Poids</b>	220 g