

Contrôle d'Accès / Hikvision / Autonomes

DS-K1T341CMFW

HIKVISION



Caractéristiques

- Hikvision
- Lecteur biométrique autonome pour le contrôle d'accès et de présence
- Identification par carte MF, empreinte digitale, reconnaissance faciale, QR, mot de passe et/ou combinaisons
- Écran couleur 4.3" TFT tactile
- Capacité 3.000 visages, 3.000 cartes, 3.000 empreintes digitales et 150.000 registres
- Communication TCP/IP, WiFi, USB, RS485 et Wiegand
- Contrôleur intégré (capteur de porte, bouton poussoir et relais)
- Caméra à double capteur pour technologie anti-usurpation
- Ouvertures à distance depuis Hik-Connect
- Compatible avec logiciel iVMS-4200
- Apte pour extérieur IP65

Spécifications

Marque	Hikvision
Modèle	DS-K1T341CMFW
Système d'exploitation	Linux
Capacité	Jusqu'à 3.000 visages, 3.000 empreintes digitales et 3.000 cartes/mots de passe/QR
Registres	150.000 registres
Modes d'identification	Reconnaissance faciale, par empreinte digitale, par carte, par code PIN, QR et/ou combinaisons
Carte de proximité	MF (13.56 MHz)
Écran	4.3" LCD TFT tactile couleur
Résolution de l'écran	272 x 480
Caméra	2 Mpx avec double capteur pour la reconnaissance faciale
Temps de vérification de la reconnaissance faciale	< 0.2 seg
Précision de la reconnaissance faciale	> 99%
Distance de reconnaissance faciale	0.3 m jusqu'à 2 m
Temps de vérification d'empreintes digitales	< 1 seg
Communication	TCP/IP, WiFi, USB, RS485 et Wiegand
Contrôleur intégré	Wiegand 26/34, capteur de porte, bouton et relais
Alarmes	Tamper
Audio	Audio Bidirectionnel
Fonctions spéciales	Fonctionnement comme système d'interphone vidéo
Software	iVMS-4200 / iVMS-4200 AC
Application mobile	Hik-Connect
Alimentation	DC 12-24 V / 2 A max.
Degré de protection	Apte pour extérieur IP65
Temp. fonctionnement	-30° C ~ +60° C

Dimensions 83.2 (L) x 172.5 (H) x 22.7 (Pr) mm

Poids 400 g