

Contrôle d'Accès / Hikvision / Autonomes

DS-K1T502DBWX-C

HIKVISION



Caractéristiques

- Hikvision
- Lecteur autonome de contrôle d'accès
- Identification par carte MF DESFire, QR, Bluetooth (uniquement avec HikCentral), mot de passe et/ou combinaisons
- Capacité 100.000 cartes et 300.000 registres
- Communication TCP/IP, WiFi, RS485 et Wiegand
- Contrôleur intégré (capteur de porte, bouton poussoir et relais)
- Caméra, haut-parleur et microphone intégrés
- Ouvertures à distance depuis Hik-Connect
- Compatible avec logiciel iVMS-4200
- Apte pour extérieur IP65
- Antivandale IK09

Spécifications

Marque	Hikvision
Modèle	DS-K1T502DBWX-C
Système d'exploitation	Linux
Capacité	Jusqu'à 100.000 cartes/mots de passe/QR
Registres	300.000 registres
Modes d'identification	Carte, code PIN, QR et/ou combinaisons Bluetooth (uniquement avec HikCentral via l'App mobile HikCentral)
Carte de proximité	MF DESFire (13.56 MHz)
Caméra	2 Mpx
Communication	TCP/IP, WiFi, RS485 et Wiegand
Contrôleur intégré	Wiegand 26/34, capteur de porte, bouton et relais
Alarmes	Tamper, 1 x entrée d'alarme, 1 x sortie d'alarme
Audio	Audio Bidirectionnel
Fonctions spéciales	Fonctionnement comme système d'interphone vidéo
Stockage	Fente pour carte microSD jusqu'à 256 Go
Software	iVMS-4200 / iVMS-4200 AC
Application mobile	Hik-Connect
Alimentation	DC 12-24 V / 1 A max.
Degré de protection	Apte pour extérieur IP65 Antivandale IK09
Temp. fonctionnement	-40° C ~ +70° C
Dimensions	81 (L) x 177 (H) x 26 (Pr) mm
Poids	500 g