

Contrôle d'Accès / Hikvision / Autonomes

DS-K1T680DFW

HIKVISION



Caractéristiques

- Hikvision
- Lecteur biométrique autonome pour le contrôle d'accès et de présence
- Identification par carte MF DESFire, empreinte digitale, reconnaissance faciale, mot de passe et/ou combinaisons
- Écran couleur 8" TFT tactile
- Capacité 100.000 visages, 100.000 cartes, 10.000 empreintes digitales et 150.000 registres
- Communication TCP/IP, WiFi, USB, RS485 et Wiegand
- Contrôleur intégré (capteur de porte, bouton poussoir et relais)
- Caméra à double capteur pour technologie anti-usurpation
- Ouvertures à distance depuis Hik-Connect
- Compatible avec logiciel iVMS-4200
- Apte pour extérieur IP65

Spécifications

Marque	Hikvision
Modèle	DS-K1T680DFW
Système d'exploitation	Linux
Capacité	Jusqu'à 100.000 visages, 10.000 empreintes digitales et 100.000 cartes/mots de passe
Registres	150.000 registres
Modes d'identification	Reconnaissance faciale, par empreinte digitale, par carte, par code PIN et/ou par combinaison
Carte de proximité	MF DESFire (13.56 MHz)
Écran	8" LCD TFT tactile couleur
Résolution de l'écran	800 x 1280
Caméra	2 Mpx avec double capteur pour la reconnaissance faciale
Temps de vérification de la reconnaissance faciale	< 0.2 seg
Précision de la reconnaissance faciale	> 99%
Distance de reconnaissance faciale	0.3 m jusqu'à 3 m
Temps de vérification d'empreintes digitales	< 1 seg
Communication	TCP/IP, WiFi, USB, RS485 et Wiegand
Contrôleur intégré	Wiegand 26/34, capteur de porte, bouton et relais
Alarmes	Tamper, 2 x entrée d'alarme, 1 x sortie d'alarme
Audio	Audio Bidirectionnel
Fonctions spéciales	Fonctionnement comme système d'interphone vidéo
Software	iVMS-4200 / iVMS-4200 AC
Application mobile	Hik-Connect
Alimentation	DC 12-24 V / 3 A max.
Degré de protection	Apte pour extérieur IP65
Temp. fonctionnement	-30° C ~ +60° C

Dimensions 127 (L) x 232 (H) x 23.5 (Pr) mm

Poids 570 g
