

Contrôle d'Accès / Hikvision / Autonomes

DS-K1T802M

HIKVISION



Caractéristiques

- Hikvision
- Lecteur de contrôle d'accès autonome
- Identification par carte MF, mot de passe et/ou combinaisons
- Clavier et écran à matrice de points
- Capacité 3.000 cartes et 10.000 registres
- Communication TCP/IP
- Contrôleur intégré (capteur de porte, bouton, sonnette et relais)
- Compatible avec logiciel iVMS-4200

Spécifications

Marque	Hikvision
Modèle	DS-K1T802M
Hardware CPU	32 bit
Capacité	Jusqu'à 3.000 cartes/mots de passe
Registres	10.000 registres
Modes d'identification	Carte, code PIN (configurable uniquement par logiciel) et/ou combinaisons
Carte de proximité	MF (13.56 MHz)
Écran	128 x 64 de matrice de points
Communication	TCP/IP
Contrôleur intégré	Capteur de porte, bouton, sonnette et relais (charge DC max. 30 V / 2 A)
Software	iVMS-4200 / iVMS-4200 AC
Alimentation	DC 12 V / 170 mA máx.
Degré de protection	Apte pour intérieur
Temp. fonctionnement	-20° C ~ +65° C
Dimensions	94.5 (L) x 126.5 (H) x 24 (Pr) mm
Poids	190 g