

Contrôle d'Accès / Hikvision / Contrôleurs

# DS-K2210

HIKVISION



## Caractéristiques

- Hikvision
- Contrôleur d'accès pour ascenseurs
- Gestion jusqu'à 128 étages
- Capacité 20.000 cartes et 50.000 registres
- Permet jusqu'à 2 lecteur Wiegand et 2 par RS485
- Communication TCP/IP
- Entrée de 1 bouton panique, 1 bouton alarme incendie et 1 bouton maintenance
- 2 sorties relais
- Configuration du relais NO/NF
- Fonctions avancées: jusqu'à 256 modèles d'horaires, stockage de données après une panne de courant, watchdog en cas de blocage
- Compatible avec logiciel iVMS-4200

## Spécifications

---

<b>Marque</b>	Hikvision
<b>Modèle</b>	DS-K2210
<b>Hardware CPU</b>	32bit MIPS CPU
<b>Capacité</b>	Jusqu' 20.000 utilisateurs
<b>Registres</b>	50.000 registres
<b>Modes d'identification</b>	Empreinte digitale, visage, carte et/ou mots de passe
<b>Carte de proximité</b>	EM RFID (125 kHz) ou MF (13.56 MHz)
<b>Communication</b>	TCP/IP
<b>Sorties</b>	2 x sorties relais, 4 x sorties alarme
<b>Entrées</b>	2 x Wiegand 26, 1 x bouton de panique, 1 x bouton d'incendie, 2 x RS485, 1 x bouton maintenance, 1 x tamper
<b>Software</b>	iVMS-4200
<b>Fontions</b>	Jusqu'à 256 modèles d'horaires, stockage de données après une coupure de courant, watchdog en cas de blocage
<b>Alimentation</b>	Alimentation (DC 12 V / 1 A max.) connectée à 220 VAC (non incluse)
<b>Temp. fonctionnement</b>	-40° C ~ +70° C
<b>Montage</b>	Sur rail
<b>Dimensions</b>	105 (L) x 167 (H) x 30 (Pr) mm