

Contrôle d'Accès / Hikvision / Contrôleurs

DS-K2601T-MAINBOARD

HIKVISION



Caractéristiques

- Hikvision
- Contrôleur d'accès à multi-identification
- Sans boîtier
- Gestion de 1 porte
- Capacité 100.000 utilisateurs et 300.000 registres
- Supporte jusqu'à 2 lecteurs Wiegand et 2 lecteurs RS485
- Communication TCP/IP, RS485, eHome et ISAPI
- Entrée de 1 bouton, 1 capteur de porte, 4 entrées d'alarme et 2 entrées auxiliaires
- 1 sortie relais et 2 sorties alarme
- Configuration du relais NO/NF
- Fonctions avancées: écluses, anti-passback ou premier utilisateur
- Compatible avec logiciel iVMS-4200

Spécifications

Marque	Hikvision
Modèle	DS-K2601T
Hardware CPU	32bit MIPS CPU
Capacité	Jusqu'à 100.000 utilisateurs (97.000 utilisateurs / 3.000 visiteurs / 5.000 empreintes)
Registres	300.000 registres
Modes d'identification	Visage, empreintes digitales, carte, QR et/ou mots de passe
Carte de proximité	RFID EM 125 kHz et MF 13.56 MHz
Communication	TCP/IP, RS485, eHome et ISAPI
Sorties	1 x sortie de relais, 2 x sortie d'alarme
Entrées	2 x Wiegand 26/34, 2 x RS485, 1 x capteur de porte, 1 x bouton d'ouverture, 2 x auxiliaire, 4 x entrée d'alarme, 1 x tamper
Software	iVMS-4200 / iVMS-4200 AC
Fonctions	Ecluses multi-portes, anti-passback, multicarte, ouverture première carte
Alimentation	DC 12 V / 1 A max.
Temp. fonctionnement	-20° C ~ +65° C
Dimensions	220 (L) x 175 (H) x 40 (Pr) mm
Poids	600 g