

Contrôle d'Accès / Hikvision / Contrôleurs

# DS-K2604T-MAINBOARD

## HIKVISION



## Caractéristiques

- Hikvision
- Contrôleur d'accès à multi-identification
- Sans boîtier
- Gestion de 4 portes
- Capacité 100.000 utilisateurs et 300.000 registres
- Supporte jusqu'à 4 lecteurs Wiegand et 8 lecteurs RS485
- Communication TCP/IP, RS485, eHome et ISAPI
- Entrée de 4 boutons, 4 capteurs de porte, 4 entrées d'alarme et 8 entrées auxiliaires
- 4 sorties relais et 4 sorties alarme
- Configuration du relais NO/NF
- Fonctions avancées: écluses, anti-passback ou premier utilisateur
- Compatible avec logiciel iVMS-4200

## Spécifications

---

<b>Marque</b>	Hikvision
<b>Modèle</b>	DS-K2604T
<b>Hardware CPU</b>	32bit MIPS CPU
<b>Capacité</b>	Jusqu'à 100.000 utilisateurs (97.000 utilisateurs / 3.000 visiteurs / 5.000 empreintes)
<b>Registres</b>	300.000 registres
<b>Modes d'identification</b>	Visage, empreintes digitales, carte, QR et/ou mots de passe
<b>Carte de proximité</b>	RFID EM 125 kHz et MF 13.56 MHz
<b>Communication</b>	TCP/IP, RS485, eHome et ISAPI
<b>Sorties</b>	4 x sortie de relais, 4 x sortie d'alarme
<b>Entrées</b>	4 x Wiegand 26/34, 2 x RS485, 4 x capteur de porte, 4 x bouton d'ouverture, 8 x auxiliaire, 4 x entrée d'alarme, 1 x tamper
<b>Software</b>	iVMS-4200 / iVMS-4200 AC
<b>Fonctions</b>	Ecluses multi-portes, anti-passback, multicarte, ouverture première carte
<b>Alimentation</b>	DC 12 V / 1 A max.
<b>Temp. fonctionnement</b>	-20° C ~ +65° C
<b>Dimensions</b>	220 (L) x 175 (H) x 40 (Pr) mm
<b>Poids</b>	600 g