

DS-K2604T

HIKVISION



Caractéristiques

- Hikvision
- Contrôleur d'accès à multi-identification
- Boîtier avec bloc d'alimentation, compartiment à piles et borne de connexion
- Gestion de 4 portes
- Capacité 100.000 utilisateurs et 300.000 registres
- Supporte jusqu'à 4 lecteurs Wiegand et 8 lecteurs RS485
- Communication TCP/IP, RS485, eHome et ISAPI
- Entrée de 4 boutons, 4 capteurs de porte, 4 entrées d'alarme et 8 entrées auxiliaires
- 4 sorties relais et 4 sorties alarme
- Configuration du relais NO/NF
- Fonctions avancées: serrure, anti-passback, ouverture multi-cartes et ouverture via première carte
- Emplacement pour la batterie de secours
- Compatible avec logiciel iVMS-4200

Spécifications

Marque	Hikvision
Modèle	DS-K2604T
Hardware CPU	32bit MIPS CPU
Capacité	Jusqu'à 100.000 utilisateurs (97.000 utilisateurs / 3.000 visiteurs / 5.000 empreintes)
Registres	300.000 registres
Modes d'identification	Visage, empreintes digitales, carte, QR et/ou mots de passe
Carte de proximité	RFID EM 125 kHz et MF 13.56 MHz
Communication	TCP/IP, RS485, eHome et ISAPI
Sorties	4 x sortie de relais, 4 x sortie d'alarme
Entrées	4 x Wiegand 26/34, 2 x RS485, 4 x capteur de porte, 4 x bouton d'ouverture, 8 x auxiliaire, 4 x entrée d'alarme, 1 x tamper
Software	iVMS-4200 / iVMS-4200 AC
Fontions	Ecluses multi-portes, anti-passback, multiscarte, ouverture première carte
Alimentation	Alimentation incluse (DC 12 V / 1 A max.) connectée à 220 VAC
Temp. fonctionnement	-20° C ~ +65° C
Dimensions	345 (L) x 373 (H) x 98 (Pr) mm
Poids	3000 g