

Contrôle d'Accès / Hikvision / Contrôleurs

# DS-K2801

HIKVISION



## Caractéristiques

---

- Hikvision
- Contrôleur d'accès
- Boîtier avec alimentation électrique
- Gestion de 1 porte
- Capacité 10.000 utilisateurs et 50.000 registres
- Supporte jusqu'à 2 lecteurs Wiegand
- Communication TCP/IP
- Entrée de 1 bouton-poussoir, 1 capteur de porte et 1 entrée auxiliaire
- 1 sortie relais et 1 sortie d'alarme
- Configuration du relais NO/NF
- Compatible avec logiciel iVMS-4200

## Spécifications

---

<b>Marque</b>	Hikvision
<b>Modèle</b>	DS-K2801
<b>Hardware CPU</b>	32bit MIPS CPU
<b>Capacité</b>	Jusqu' 10.000 utilisateurs
<b>Registres</b>	50.000 registres
<b>Modes d'identification</b>	Carte, QR et/ou mot de passe
<b>Carte de proximité</b>	RFID EM 125 kHz et MF 13.56 MHz
<b>Communication</b>	TCP/IP
<b>Sorties</b>	1 x sortie de relais, 1 x sortie d'alarme
<b>Entrées</b>	1 x Wiegand 26/34, 1 x capteur de porte, 1 x bouton d'ouverture, 1 x auxiliaire
<b>Software</b>	iVMS-4200 / iVMS-4200 AC
<b>Fonctions</b>	Anti-passback, multi-carte, ouverture première carte
<b>Alimentation</b>	Alimentation incluse (DC 12 V / 1 A max.) connectée à 220 VAC
<b>Temp. fonctionnement</b>	-20° C ~ +65° C
<b>Dimensions</b>	237 (L) x 285 (H) x 69 (Pr) mm
<b>Poids</b>	1800 g