

Contrôle d'Accès / Hikvision / Contrôleurs

DS-K2802

HIKVISION



Caractéristiques

- Hikvision
- Contrôleur d'accès
- Boîtier avec alimentation électrique
- Gestion de 2 portes
- Capacité 10.000 utilisateurs et 50.000 registres
- Supporte jusqu'à 4 lecteurs Wiegand
- Communication TCP/IP
- Entrée de 2 boutons-poussoirs, 2 capteurs de porte et 2 entrées auxiliaires
- 2 sorties relais et 2 sorties alarme
- Configuration du relais NO/NF
- Compatible avec logiciel iVMS-4200

Spécifications

Marque	Hikvision
Modèle	DS-K2802
Hardware CPU	32bit MIPS CPU
Capacité	Jusqu' 10.000 utilisateurs
Registres	50.000 registres
Modes d'identification	Carte, QR et/ou mot de passe
Carte de proximité	RFID EM 125 kHz et MF 13.56 MHz
Communication	TCP/IP
Sorties	2 x sortie de relais, 2 x sortie d'alarme
Entrées	2 x Wiegand 26/34, 2 x capteur de porte, 2 x bouton d'ouverture, 2 x auxiliaire
Software	iVMS-4200 / iVMS-4200 AC
Fontions	Anti-passback, multi-carte, ouverture première carte
Alimentation	Alimentation incluse (DC 12 V / 1 A max.) connectée à 220 VAC
Temp. fonctionnement	-20° C ~ +65° C
Dimensions	237 (L) x 285 (H) x 69 (Pr) mm
Poids	1800 g