

Contrôle d'Accès / Hikvision / Contrôleurs

DS-K2811

HIKVISION



Caractéristiques

- Hikvision
- Contrôleur d'accès
- Boîtier avec alimentation électrique et compartiment à piles
- Gestion de 1 porte
- Capacité 10.000 utilisateurs et 50.000 registres
- Supporte jusqu'à 2 lecteurs Wiegand et 2 lecteurs RS485
- Communication TCP/IP
- Entrée de 1 bouton-poussoir, 1 capteur de porte et 1 entrée auxiliaire
- 1 sortie relais et 4 sorties alarme
- Configuration du relais NO/NF
- Fonctions avancées: serrure, anti-passback, ouverture multi-cartes et ouverture via première carte
- Emplacement pour la batterie de secours
- Compatible avec logiciel iVMS-4200

Spécifications

Marque	Hikvision
Modèle	DS-K2811
Hardware CPU	32bit MIPS CPU
Capacité	Jusqu' 10.000 utilisateurs
Registres	50.000 registres
Modes d'identification	Carte, QR et/ou mot de passe
Carte de proximité	RFID EM 125 kHz et MF 13.56 MHz
Communication	TCP/IP
Sorties	1 x sortie de relais, 4 x sortie d'alarme
Entrées	2 x Wiegand 26/34, 1 x RS485, 1 x capteur de porte, 1 x bouton d'ouverture, 1 x auxiliaire, 1 x tamper
Software	iVMS-4200 / iVMS-4200 AC
Fonctions	Ecluses multi-portes, anti-passback, multicarte, ouverture première carte
Alimentation	Alimentation incluse (DC 12 V / 1 A max.) connectée à 220 VAC
Temp. fonctionnement	-20° C ~ +65° C
Dimensions	345 (L) x 370 (H) x 90 (Pr) mm
Poids	2800 g