

Videoparteiros / Hikvision / Kits

DS-KIS313-P

HIKVISION



Caraterísticas

- Hikvision
- Kit de videoparteiro
- Tecnologia 4 fios analógicos
- Kit formado por: DS-KB2422T-IM painel de entrada de vídeo de superfície para exterior com câmara de 2 Mpx HD e DS-KH6352-WTDE6 monitor WiFi para interior com ecrã LCD TFT de 7".
- Monitorização através da aplicação móvel Hik-Connect
- Permite adicionar até 2 monitores adicionais como extensões

Especificações

DS-KH6352-WTDE6

Marca	Hikvision
Modelo	DS-KH6352-WTDE6
Sistema operativo	Linux
Tipo de ecrã	7" ecrã táctil a cores TFT
Resolução da tela	1024 x 600
Entradas	2 x entrada de 4 fios para placas exteriores, 1 x entrada de câmara analógica, 2 x entrada de alarme
Saídas	2 x saída de 4 fios para monitor de interior, 2 x saída de relé
Áudio	Áudio bidireccional com microfone e altifalante integrados Redução do ruído e cancelamento do eco
Memória	Ranhura para cartão microSD (até 128 GB)
Conexão	4 fios analógico / WiFi 802.11 b/g/n (apenas para ligação à aplicação através de P2P))
Acesso remoto	Aplicação móvel Hik-Connect
Alimentação	DC 12 V / 420 mA máx.
Temp. funcionamento	-10° C ~ +50° C
Dimensões	114 (Al) x 175 (Lg) x 18 (Fd) mm
Peso	260 g

DS-KB2422T-IM

Marca	Hikvision
Modelo	DS-KB2422T-IM
Sistema operativo	Sistema operativo analógico incorporado
Sensor de imagem	1/2.7" 2 Mpx CMOS IR
Ângulo de visão	H: 117°, V: 70°, D: 141°
Áudio	Áudio bidireccional com microfone e alto-falante
Teclado	Botão mecânico de chamada

Saídas	1 x saída de relé
Entradas	1 x 4 fios
Comunicação	4 fios
Alimentação	DC 12 V / 330 mA máx. (via monitor por 4 fios)
Grau de protecção	Apto para exterior IP65
Material	Liga de alumínio Anti vandálico IK08
Temp. funcionamento	-30 °C ~ +60 °C
Dimensões	145 (Al) x 55 (Lg) x 24 (Fd) mm
Peso	200 g