

Videoparteiros / Hikvision / Kits

DS-KIS704EY

HIKVISION INTERCOM



Caraterísticas

- Hikvision
- Kit de videoparteiro
- Tecnologia 2 fios HD
- Kit formado por: DS-KD7003EY-IME2 painel de entrada de vídeo de superfície exterior com 2 câmara HD Mpx, DS-KH7300EY-WTE2/White monitor WiFi interior com 7" ecrã LCD TFT e DS-KAD7060EY distribuidor de 2 fios HD
- Monitorização através da aplicação móvel Hik-Connect
- Permite adicionar até 8 monitores adicionais como extensões

Especificações

DS-KAD7060EY

Marca	Hikvision
Modelo	DS-KAD7060EY
Modo de operação	Alimentação, vídeo e áudio através da tecnologia de 2 fios HD
Saídas	2 canais de 2 fios HD com 15 W máx. de potência cada um 4 canais de 2 fios HD com 110 W máx. de potência entre os quatro
Cascata	2 Canais para encadeamento de DS-KAD7060EY.
Capacidade	Pode alimentar até 22 monitores com WiFi (DS-KH7300EY-WTE2) ou 64 monitores sem WiFi (DS-KH7300EY-TE2) Pode alimentar até 16 mini-distribuidores DS-KAD7061EY
Comunicação	Tecnologia 2 de fios HD (até 6 dispositivos)
Alimentação	DC 48 V / 3.2 A máx.
Temp. funcionamento	-10° C ~ +55° C
Dimensões	144 (Lg) x 92 (Al) x 66 (Pf) mm
Peso	250 g

DS-KH7300EY-WTE2/White

Marca	Hikvision
Modelo	DS-KH7300EY-WTE2/White
Sistema operativo	Linux
LCD	7" ecrã táctil a cores TFT
Resolução da tela	1024 x 600
Modo de operação	Painel de botões tácteis adicionais: início de chamada, conclusão de chamada e abertura de porta Indicadores LED de estado
Entradas	1 x 2 fios HD, 1 x auricular de mão
Saídas	1 x 2 Fios HD
Áudio	Áudio bidireccional com microfone e altifalante integrados Redução do ruído e cancelamento do eco

Memória	Ranhura para cartão microSD (até 128 GB)
Conexão	2 fios HD / RTSP / WiFi 802.11b/g/n (apenas para ligação à aplicação via P2P))
Acesso remoto	Aplicação móvel Hik-Connect
Alimentação	Através do hub Hikvision específico para videoporteiros de 2 fios HD (4 W máx.)
Temp. funcionamento	-10 °C ~ +50 °C
Dimensões	138 (Al) x 190 (Lg) x 20 (Fd) mm
Peso	350 g
Cor	Branco
Monitores escravos	Não é possível utilizar monitores que não pertençam ao sistema 2 fios HD

DS-KAW150-4N

Marca	Hikvision
Modelo	DS-KAW150-4N
Entrada de alimentação	AC 100~240 V / 1.8 A / 50/60 Hz
Saída de alimentação	DC 48 V / 3.2 A
Faixa de Tensão	Ajustável 43.2~55.2 V
Potência máxima de saída	150 W
Número de saídas	2
Temp. funcionamento	-10° C ~ +70° C
Dimensões	178 (Lg) x 97 (Al) x 38 (Pf) mm
Peso	540 g

DS-KD7003EY-IME2

Marca	Hikvision
Modelo	DS-KD7003EY-IME2
Sistema operativo	Linux
Sensor de imagem	Iluminação Baixa 2 Mpx IR

Funções de imagem	BLC / WDR / DNR
Ângulo de visão	H: 133°, V: 82°
Áudio	Áudio bidireccional com microfone e alto-falante
Teclado	1, 2 ou sem botão mecânico de chamada com etiqueta de personalização LED (personalizável através das tampas incluídas)
Saídas	2 x relé para bloqueio (1 com CC 12 V / 500 mA), 1 x saída do módulo
Entradas	2 x entradas auxiliares (botão de saída, sensor de porta), 1 x tamper
Acesso remoto	Aplicação móvel Hik-Connect Modo AP WiFi para configuração
Interface de rede	Ligação em rede via 2 fios HD
Modular	Compatível com placas modulares Hikvision
Alimentação	CC 48 V com hub 2 Fios HD DS-KAD7060EY / 12 V / 1700 mA máx.
Grau de protecção	Apto para exterior IP65 Anti vandálico IK08
Material	Plástico e aço inoxidável
Temp. funcionamento	-40 °C ~ +60 °C
Dimensões	98 (Al) x 100 (Lg) x 35 (Fd) mm
Peso	290 g