

Intrusão / Ajax Fibra / Kits

FIBRA-KIT2-PRO-2G-W

Ajax



Caraterísticas

- Ajax Fibra
- Sistema de alarme híbrido 2G/LAN
- Protocolo Jeweller/Wings 868MHz e Fibra
- Kit formado por: um painel híbrido FIBRA-HUBHYBRID-W, uma sirene interior com fios FIBRA-HOMESIREN-W, uma sirene exterior personalizável com fios FIBRA-STREETSIRENCUSTOM-W e um teclado com fios FIBRA-KEYPAD-W
- Compatível com outros dispositivos do nosso catálogo: suporta até 100 dispositivos sem fios e cablados
- Acesso remoto por software de PC (Ajax PRO) e aplicativo móvel (Ajax Security System)

Especificações

FIBRE-HOMESIREN-W

Marca	Ajax Fibra
Grau de segurança	Grau 3
Distância de transmissão	Até 2000 m (Recomendado: par trançado U/UTP cat. 5)
Conexão de bus	Cabo de 4 fios
Volume	81~105 dB a 1 metro
Frequência sonora	3,4 ± 0,5 kHz
Duração de alarme	Configurável entre 3 segundos e 3 minutos
Alimentação	24 V DC
Consumo máximo	390 mW
Indicações LED	Aviso de alarme e sinal sonoro de arme/desarme
Segurança interna	Tamper contra manipulação
Ligação LED adicional	3 V DC
Temperatura de funcionamento	-10°C a +40 °C
Dimensões	90.5 (Al) x 90.5 (Lg) x 33 (Fd) mm
Cor	Branco

FIBRE-KEYPAD-W

Marca	Ajax Fibra
Grau de segurança	Grau 3
Funções	Arme, desarme, arme parcial e emergência
Conexão de bus	Cabo de 4 fios
Distância de transmissão	Até 2000 m (Recomendado: par trançado U/UTP cat. 5)
Códigos	Até 49 pessoal e 1 geral
Alimentação	24 V DC

Consumo máximo	230 mW
Material de acabamento	Plástico ABS
Temp. funcionamento	De -10° C a +40° C
Dimensões	150 (Al) x 103 (Lg) x 19 (Fd) mm
Cor	Branco

FIBRA-HUB-HÍBRIDO-W

Especificações gerais

Marca	Ajax Fibra
Grau de segurança	Grau 3
Protocolos de comunicação	Jeweller, Wings e Fibra
Segurança interna	Tamper anti-abertura
Sirene interna	Não dispõe
Comunicação	Ethernet / Dual SIM 2G (GPRS)
Máximo de dispositivos	100 sem fios e com fios (máx. 10 entre sirenes e KeyPad TouchScreen com e sem fios)
Integração de vídeo	Até 25 Câmaras IP ou canais dp gravador
Número de usuários	Até 50
Cenários de automatização	32 cenários
Comunicação com CRA	Contact ID / SIA
Compatibilidade	Não compatível com ocBridge e uartBridge
Atualização do firmware	Disponível. Atualizações OTA (Over-the-air) remotas
Material de acabamento	Plástico ABS
Alimentação	AC 110~250 V, 50/60 Hz
Bateria de apoio	12 V DC , 4~7 Ah (não incluído)
Autonomia da bateria de reserva	Até 60 horas (30 dispositivos Fibra e bateria 12V DC, 7 Ah)
Temp. funcionamento	-10° C ~ +40° C

Dimensões	192 (L) x 238 (H) x 100 (F) mm
------------------	--------------------------------

Cor	Branco
------------	--------

Comunicação sem fio

Tecnologia da comunicação	Jeweller y Wings
----------------------------------	------------------

Frequência RF	868 MHz
----------------------	---------

Alcance Jeweller	Até 2000 m em espaço aberto
-------------------------	-----------------------------

Alcance Wings	Até 1700 m em espaço aberto
----------------------	-----------------------------

Comunicação por cabo

Tecnologia da comunicação	Fibra
----------------------------------	-------

Alcance com fios	Até 2000 m (Recomendado: par trançado U/UTP cat. 5)
-------------------------	---

Entradas	8 linhas de bus independentes
-----------------	-------------------------------

Conexão de bus	Cabo de 4 fios (2 alimentação e 2 dados)
-----------------------	--

Topologias de ligação	Bus, estrela e anel
------------------------------	---------------------

Fonte de alimentação do dispositivo de fibra	24 V DC (incluído a bordo)
---	----------------------------

FIBRA-STREETSIRENCUSTOM-W

Marca	Ajax Fibra
--------------	------------

Grau de segurança	Grau 3
--------------------------	--------

Distância de transmissão	Até 2000 m (Recomendado: par trançado U/UTP cat. 5)
---------------------------------	---

Conexão de bus	Cabo de 4 fios
-----------------------	----------------

Volume	85~113 dB a 1 metro
---------------	---------------------

Frequência sonora	3,5 ± 0,5 kHz
--------------------------	---------------

Duração de alarme	Configurável entre 3 segundos e 3 minutos
--------------------------	---

Indicações LED	Aviso de alarme e sinal sonoro de arme/desarme
-----------------------	--

Segurança interna	Tamper contra manipulação
--------------------------	---------------------------

Alimentação	24 V DC (Consumo até 100 µA)
--------------------	------------------------------

Bateria de reserva	LTO 18650 (embalado em película)
Compatibilidad	Cobertas personalizáveis 10XAJ-BRANDPLATES-W
Grau de protecção	IP54
Temp. funcionamento	-25° C ~ +60° C
Dimensões	198.5 (Al) x 198.5 (Lg) x 58 (Fd) mm
Cor	Branco