

Incêndio e Evacuação / Acessórios / Barreiras infravermelhas

FIREBEAM-100M

Neutral



Caraterísticas

- Barreira infravermelha contra incêndio convencional
- Alcance até 100m
- Abertura até 14 metros (7m de cada lado)
- Painéis reflectores
- Display e DIP Switch para configuração
- Ponteiro laser para o processo de alinhamento
- Compensação automática
- Sensibilidade ajustável
- Saída de incêndio e falha
- Certificado EN54-12:2015

Especificações

Certificação	LPCB / CE-CPR EN54-12:2015 BS 5839 Part1:2017
Distância de cobertura	Modo 1: 8 - 20 m (Necessário 1 painel reflector) Modo 2: 20 - 40 m (Necessário 1 painel reflector) Modo 3: 40 - 70 m (Necessário 4 painéis reflectores) Modo 4: 70 - 100 m (Necessário 4 painéis reflectores)
Sensibilidade	Nível 1: 2.6dB (Alta sensibilidade) Nível 2: 3.8dB (Sensibilidade média) Nível 3: 5.8dB (Baixa sensibilidade)
Configuração	Via DIP Switch
Guia de alinhamento	Ponteiro laser
Indicações	Via display para configuração e via LED para falhas (vermelho: incêndio / Amarelo: falha / Verde: Alinhado)
Tempo de reinicialização	Menos de 2 segundos sem alimentação
Relés	2 relés (incêndio e falha) NO/NC, 30VDC/2A máx.
Alimentação	20-28 VDC
Consumo	Em espera: 23mA Alarme: 33mA
Dimensões	L:190.87 x W:126.87 x H:91.96 mm
Peso	440g
Material	Plástico ABS
Grau de protecção	IP30
Intervalo de temperatura	-10~55°C
Humidade	0~95% humidade relativa, sem condensação