

FRC10-100-C



Caraterísticas

- Bobina de cabo trançado resistente ao fogo
- 100 m
- Especial para incêndio
- Blindagem
- 2 condutores
- Condutor interno Cobre polido flexível Classe 5 1mm²
- 25 voltas/metros
- Silicone Ceramizante CR1 Resistente ao fogo 2.8mm
- Tela de alumínio Mylar+Drain CuSn
- Cobertura Poliolefina EVA 7.0 mm
- Certificado EN 50575
- Resistência 21 Ω/Km

Especificações

Comprimento	100 m
Condutor interior	Cobre polido flexível Classe 5 1mm ²
Isolamento	Silicone Ceramizante CR1 Resistente ao fogo 2.8mm
Tempo activo para disparar	Resistência construtiva à exposição ao fogo RF 120 minutos Resistência de serviço à exposição ao fogo PH 90 minutos
Cores	Vermelho e Preto - mais de 25 voltas/metros
Ecrã	Fita de Alumínio Mylar ao Conjunto / Cobertura 96 % RFI / fio de drenagem CuSn 7x0,20
Cobertura exterior	Poliolefina EVA livre de halogénio 7-7.4mm
Resistência	21 Ω /Km
Tensão de trabalho	500V
Capacidade	98 pF/m
Tensão de trabalho	-40° ~ +70°
Certificação	CPR (Cca -1sb, a1, d1), UNE EN 50575, UNE EN 60332-1-2, UNE EN 50399, UNE EN 61034-2, UNE EN 60754-2