

CCTV IP / Caméras IP Professionnelles / Hikvision / Caméra Bullet

HWI-B140H-M

HIWATCH



Caractéristiques

- Hikvision HiWatch Series
- Caméra IP
- 1/3" Progressive Scan CMOS
- 4 Megapixel (2560x1440)
- Objectif 2.8 mm
- 0 Lux
- IR Portée 30 m
- H.265+/H.265/H.264+/H.264
- Dual Stream
- RJ-45 10/100 BaseT
- PoE IEEE802.3af
- Étanche IP67
- IR CUT
- WDR
- Interface WEB, CMS, Smartphone et NVR
- Compatible avec ONVIF

Spécifications

Marque	Hikvision
Gamme	HiWatch Series
Capteur d'image	1/3" Progressive Scan CMOS
Résolution maximale	4 Megapixel (2560x1440)
Taux Main Stream	4Mpx (20 FPS) / 1080p / 720p (25 FPS)
Taux Extra Stream	D1 / CIF (1 ~ 25 FPS)
Compression	H.265+/H.265/H.264+/H.264
Bitrate	32 Kbps ~ 8 Mbps
Objectif	2.8 mm
Illumination minimale	Couleur 0.01 Lux @ F1.2 Couleur 0.028 Lux @ F2.0
Illumination infrarouge	0 Lux / EXIR LEDs IR (30 m)
Améliorations d'image	WDR, BLC, 3D-NR, AGC, Motion detection
Jour / Nuit	Filtre ICR mécanique amovible
Alarmes	Non disponible
Audio	Non disponible
Interface réseau	Ethernet 10/100 BaseT
Stockage interne	Non disponible
Accès distant	Navigateur Web, App Smartphone IVMS 4500 et Software PC IVMS 4200
Interopérabilité	ONVIF, PSIA, CGI, ISAPI
Alimentation	DC 12 V / 400 mA, PoE IEEE802.3af
Degré de protection	Étanche IP67
Matériel	Métal & Plastique
Temp. fonctionnement	-30° C ~ +50° C
Dimensions	191.3 mm (Pr) x 70 (Ø) mm

Poids

280 g
