

CCTV IP / Cámaras IP Profesionales / Hikvision / Cámaras Domo

HWI-D149HA

HIWATCH



Características

- Hikvision
- Cámara Domo IP Color Vu
- 1/3" Progressive Scan CMOS
- 4 Megapixel (2560x1440)
- Lente 2.8 mm
- 0 Lux
- Luz blanca alcance 30 m
- ColorVu: Imagen a color 24/7
- H.265+/H.265/H.264+/H.264
- Dual Stream
- WDR (120 dB)
- 3D-DNR
- RJ-45 10/100 BaseT
- PoE IEEE802.3af
- Impermeable IP67
- Antivandálica IK08
- Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR
- Compatible con ONVIF

Especificaciones

Marca	Hikvision
Gama	HiWatch Series
Sensor de imagen	1/3" Progressive Scan CMOS
Resolución máxima	4 Megapíxel (2560x1440)
Tasa Main Stream	20 fps (2560x1440), 25 fps (1920x1080, 1280x720)
Tasa Extra Stream	25 fps (1280x720, 640x480, 640x360)
Compresión	H.265+/H.265/H.264+/H.264
Bitrate	32 Kbps ~ 8 Mbps
Lente	2.8 mm
Ángulo de visión (FOV)	96° (H), 52° (V), 113° (D)
DORI	64 m (D), 25 m (O), 12 m (R), 6 m (I)
Iluminación mínima	0.001 Lux @(F1.0, AGC ON)
Iluminación	0 lux, Luz blanca alcance 30 m
Mejoras de imagen	WDR (120 dB), BLC, HLC, 3D-DNR, AGC, AWB, Privacy Masking, ROI
Detección de movimiento	Soporta detección de humano y vehículo
Alarmas	No dispone
Audio	No dispone
Interfaz de red	Ethernet 10/100 BaseT
Almacenamiento interno	No dispone
Acceso remoto	Navegador Web, App Smartphone IVMS 4500 y Software PC IVMS 4200
Interoperabilidad	ONVIF, PSIA, CGI, ISAPI
Alimentación	DC 12 V / 400 mA / 5W Max., PoE IEEE802.3af
Grado de protección	Impermeable IP67, Antivandálica IK08
Material	Base: Aleación de aluminio Cubierta: Plástico

Temp. funcionamiento	-30° C ~ +60° C
Dimensiones	97.6 (Al) x 121.5 (Ø) mm
Dimensiones de la base	Ø base 121.5 mm / Ø entre tornillos 104.7 mm / 3 tornillos
Peso	500 g