

CCTV IP / Cámaras IP Profesionales / Hikvision / Cámaras Domo

HWI-D222H-DW

HIWATCH



Características

- Hikvision HiWatch Series
- Cámara IP
- 1/2.8" Progressive Scan CMOS
- 2 Megapixel (1920x1080)
- Lente 2.8 mm
- 0 Lux
- IR Alcance 30 m
- H.265+/H.265/H.264+/H.264
- RJ-45 10/100 BaseT
- 3DNR, BLC, AGC, Máscara de privacidad
- Micrófono integrado
- IR CUT
- Wi-Fi IEEE802.11b/g/n
- Ranura tarjeta SD
- Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR
- Compatible con ONVIF
- Carcasa metálica

Especificaciones

Marca	Hikvision
Gama	HiWatch Series
Sensor de imagen	1/2.8" Progressive Scan CMOS
Resolución máxima	2 Megapixel (1920x1080)
Tasa Main Stream	50Hz: 25 fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) 60Hz: 30 fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720)
Tasa Extra Stream	50Hz: 25 fps (640 × 480, 640 × 360, 320 × 240) 60Hz: 30 fps (640 × 480, 640 × 360, 320 × 240)
Compresión	Main stream: H.265/H.264 Sub-stream: H.265/H.264/MJPEG
Bitrate	32 Kbps ~ 8 Mbps
Lente	2.8 mm
Iluminación mínima	Color 0.02 Lux @ F2.0
Iluminación infrarroja	0 Lux / LEDs IR (30 m)
Mejoras de imagen	DWDR, BLC, 3D-NR, AGC, Motion detection
Día / Noche	Filtro mecánico ICR removible
Alarmas	No dispone
Audio	Micrófono integrado
Interfaz de red	Wi-Fi (IEEE802.11b/g/n), Ethernet 10/100 BaseT
Almacenamiento interno	Ranura para tarjeta SD (hasta 128 GB)
Acceso remoto	Navegador Web, App Smartphone Hik-Connect y Software PC IVMS 4200
Interoperabilidad	ONVIF, PSIA, CGI, ISAPI, P2P (Solo con conexión por Ethernet)
Alimentación	DC 12 V / 400 mA
Material	Plástico
Temp. funcionamiento	-30º C ~ +60º C
Dimensiones	92 mm (Fo) x 121 (Ø) mm
Peso	470 g