

CCTV IP / Cámaras IP Profesionales / Hikvision / Cámaras Bullet

IPC-B121H-C

HILOOK



Características

- HiLook
- Cámara Bullet IP
- 1/2.9" Progressive Scan CMOS
- 2 Megapixel (1920x1080)
- Lente 2.8 mm
- 0 Lux
- IR alcance 20 m
- Compresión H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
- DWDR
- 3D DNR
- RJ-45 10/100M BaseT
- PoE IEEE802.3af
- Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR
- Compatible con ONVIF
- Impermeable IP67

Especificaciones

Marca	HiLook
Sensor de imagen	1/2.9" Progressive Scan CMOS
Resolución máxima	2 Megapixel (1920×1080)
Tasa Main Stream	25 fps (1920×1080, 1280×720)
Tasa Extra Stream	25 fps (640×480, 640×360)
Compresión	H.265+ / H.264+ / H.265 / H.264
Bitrate	32 Kbps ~ 8 Mbps
Lente	2.8 mm
Ángulo de visión (FOV)	H: 94°, V: 51°, D: 112°
DORI	48 m (D), 19 m (O), 9 m (R), 4 m (I)
Iluminación mínima	Color: 0.01 Lux @(F2.2, AGC ON) 0 Lux con IR alcance 20 m
Día/noche	Filtro mecánico ICR removible
Mejoras de imagen	DWDR, BLC, HLC, 3D-DNR, AGC, AWB, Función espejo
Detección de movimiento	Sí
Almacenamiento interno	No dispone
Audio	No dispone
Interfaz de red	Ethernet 10/100M BaseT
Acceso remoto	Navegador Web, App Smartphone Hik-Connect, Software PC iVMS-4200 y Hik-Central
Interoperabilidad	ONVIF, ISAPI
Alimentación	DC 12 V / 410 mA / 5 W máx. / PoE IEEE802.3af
Grado de protección	Impermeable IP67
Material	Plástico
Temp. funcionamiento	-30° C ~ +60° C
Dimensiones	60.9 (An) x 57.9 (Al) x 138.8 (Fo) mm

Dimensiones de la base

Ø base 70 mm / Ø entre tornillos 55 mm / 3 tornillos

Peso

175 g