

CCTV IP / Câmaras IP Profissionais / Hikvision / Câmaras Bullet

IPC-B180HA-LU

HILOOK



Caraterísticas

- HiLook
- Câmara Bullet IP
- 1/2.7" Progressive Scan CMOS
- 8 Megapixel (3840x2160)
- Lente 2.8 mm
- 0 Lux
- Luz híbrida: IR e luz branca
- Alcance da luz híbrida 30 m
- Compressão H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
- Detecção de movimento 2.0: deteção de pessoas e veículos
- WDR (120 dB)
- 3D DNR
- Microfone integrado
- RJ-45 10/100M BaseT
- PoE IEEE802.3af
- Interfaz WEB, CMS, Smartphone e NVR
- Compatível com ONVIF
- Impermeável IP67

Especificações

Marca	HiLook
Sensor de imagem	1/2.7" Progressive Scan CMOS
Resolução máxima	8 Megapixel (3840x2160)
Taxa Main Stream	12.5 fps (3840x2160, 3200x1800, 2688x1520, 1920x1080, 1280x720)
Taxa Extra Stream	12.5 fps (1280x720, 640x480, 640x360)
Compressão	H.265+ / H.264+ / H.265 / H.264
Bitrate	32 Kbps ~ 16 Mbps
Lente	2.8 mm
Ângulo de visão (FOV)	H: 113°, V: 62°, D: 134°
DORI	79 m (D), 31 m (O), 15 m (R), 7 m (I)
Iluminação mínima	Cor: 0.01 Lux @(F2.0, AGC ON) 0 Lux com alcance IR 30 m
Iluminação suplementar	Luz híbrida: IR alcance 30 m Luz branca alcance 30 m
Dia/noite	Filtro mecânico ICR amovível
Melhoras de imagem	WDR (120 dB), BLC, HLC, 3D-DNR, AGC, AWB, ROI, função Mirror, Privacy masking
Detecção de movimento	Detecção de movimento 2.0 com classificação humana e de veículo aplicada na detecção de movimento.
Armazenagem interna	Não dispõe
Áudio	Microfone integrado
Tipo de áudio	Mono
Compresão de áudio	G.711ulaw/G.711alaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/AAC-LC
Audio bitrate	64 Kbps (G.711 ulaw/G.711 alaw)/16 Kbps (G.722.1)/16 Kbps (G.726)/32 a 160 Kbps (MP2L2)/16 a 64 Kbps (AAC-LC)
Interface de rede	Ethernet 10/100M BaseT
Acesso remoto	Web browser, Hik-Connect Smartphone App, PC Software iVMS-4200 e Hik-Central
Interoperabilidade	ONVIF, ISAPI
Alimentação	DC 12 V / 410 mA / 5 W máx. / PoE IEEE802.3af

Grau de protecção	Impermeável IP67
Material	Metal e plástico
Temp. funcionamento	-30° C ~ +60° C
Dimensões	69.1 (Lg) x 66 (Al) x 184.1 (Pf) mm
Dimensões da base	Ø base 70 mm / Ø entre tornillos 55 mm / 3 tornillos
Peso	270 g