

IPC-B660HA-LZU

HILOOK



Caractéristiques

- HiLook
- Caméra Bullet IP
- 1/2.4" Progressive Scan CMOS
- 6 Megapixel (3200x1800)
- Obj varifocal motorisé 2.8~12 mm
- 0 Lux
- Lumière hybride: IR et lumière blanche
- Portée de la lumière hybride 50 m
- Compression H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
- Détection de mouvement 2.0: détection des personnes et des véhicules
- WDR (120 dB)
- 3D DNR
- Microphone intégré
- Emplacement pour carte MicroSD jusqu'à 512 Go
- RJ-45 10/100M BaseT
- PoE IEEE802.3af
- Interface WEB, CMS, Smartphone et NVR
- Compatible avec ONVIF
- Étanche IP67

Spécifications

Marque	HiLook
Capteur d'image	1/2.4" Progressive Scan CMOS
Résolution maximale	6 Megapixel (3200x1800)
Taux Main Stream	20 fps (3200x1800, 2688x1520, 1920x1080, 1280x720)
Taux Extra Stream	20 fps (1280x720, 640x480,640x360)
Compression	H.265+ / H.264+ / H.265 / H.264
Bitrate	32 Kbps ~ 16 Mbps
Objectif	Varifocale motorisée 2.8~12 mm
Angle de vue (FOV)	H: 106~35.6°, V: 55.9~20°, D: 127.4~40.8°
DORI	68~200 m (D), 27~79 m (O), 13.6~40 m (R), 6.8~20 m (I)
Illumination minimale	Couleur: 0.005 Lux @(F1.6, AGC ON) 0 Lux avec portée IR 50 m
Éclairage supplémentaire	Lumière hybride: IR portée 50 m Lumière blanche portée 50 m
Jour/nuit	Filtre ICR mécanique amovible
Améliorations d'image	WDR (120 dB), BLC, HLC, 3D-DNR, AGC, AWB, ROI, fonction miroir, Privacy masking
Détection de mouvement	Détection de mouvement 2.0 avec classification d'humains et de véhicules appliquée à la détection de mouvement.
Stockage interne	Emplacement pour carte MicroSD jusqu'à 512 Go
Audio	Microphone intégré
Type d'audio	Mono
Compression audio	G.711ulaw/G.711alaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/AAC-LC
Débit audio	64 Kbps (G.711 ulaw/G.711 alaw)/16 Kbps (G.722.1)/16 Kbps (G.726)/32 a 160 Kbps (MP2L2)/16 a 64 Kbps (AAC-LC)
Interface réseau	Ethernet 10/100M BaseT
Accès distant	Navigateur Web, application Smartphone Hik-Connect, logiciel PC iVMS-4200 et Hik-Central
Interopérabilité	ONVIF, ISAPI
Alimentation	DC 12 V / 900 mA / 11 W max. / PoE IEEE802.3af

Degré de protection	Étanche IP67
Matériel	Métal et plastique
Temp. fonctionnement	-30° C ~ +60° C
Dimensions	Ø 105 mm x 252 (P) mm
Dimensions de la base	Ø base 105 mm / Ø entre les vis 89 mm / 3 vis
Poids	725 g