

CCTV IP / Câmaras IP Profissionais / Hikvision / Câmaras Turret

IPC-T221H-C

HILOOK



Caraterísticas

- HiLook
- Câmara IP Turret
- 1/2.9" Progressive Scan CMOS
- 2 Megapixel (1920x1080)
- Lente 2.8 mm
- 0 Lux
- IR alcance 20 m
- Compressão H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
- Impermeável IP67
- DWDR
- 3D DNR
- RJ-45 10/100M BaseT
- PoE IEEE802.3af
- Interfaz WEB, CMS, Smartphone e NVR
- Compatível com ONVIF

Especificações

Marca	HiLook
Sensor de imagem	1/2.9" Progressive Scan CMOS
Resolução máxima	2 Megapixel (1920×1080)
Taxa Main Stream	25 fps (1920×1080, 1280×720)
Taxa Extra Stream	25 fps (640×480, 640×360)
Compressão	H.265+ / H.264+ / H.265 / H.264
Bitrate	32 Kbps ~ 8 Mbps
Lente	2.8 mm
Ângulo de visão (FOV)	H: 94°, V: 51°, D: 112°
DORI	48 m (D), 19 m (O), 9 m (R), 4 m (I)
Iluminação mínima	Cor: 0.01 Lux @(F2.2, AGC ON) 0 Lux com alcance IR 20 m
Dia/noite	Filtro mecânico ICR amovível
Melhoras de imagem	DWDR, BLC, HLC, 3D-DNR, AGC, AWB, Função de espelho
Detecção de movimento	Sim
Armazenagem interna	Não dispõe
Áudio	Não dispõe
Interface de rede	Ethernet 10/100M BaseT
Acesso remoto	Web browser, Hik-Connect Smartphone App, PC Software iVMS-4200 e Hik-Central
Interoperabilidade	ONVIF, ISAPI
Alimentação	DC 12 V / 410 mA / 5 W máx. / PoE IEEE802.3af
Grau de protecção	Impermeável IP67
Material	Plástico
Temp. funcionamento	-30° C ~ +60° C
Dimensões	Ø 112 mm x 88.4 (H) mm

Dimensões da base

Ø base 112 mm / Ø entre tornillos 85 mm / 3 tornillos

Peso

280 g