

CCTV IP / Câmaras IP Profissionais / Hikvision / Câmaras Turret

IPC-T240HA-LUC

HILOOK



Caraterísticas

- HiLook
- Câmara IP Turret
- 1/2.8" Progressive Scan CMOS
- 4 Megapixel (2560x1440)
- Lente 2.8 mm
- 0 Lux
- Luz híbrida: IR e luz branca
- Alcance da luz híbrida 20 m
- Compressão H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
- Motion Detection 2.0: deteção humana
- DWDR
- 3D DNR
- Microfone integrado
- RJ-45 10/100M BaseT
- PoE IEEE802.3af
- Interfaz WEB, CMS, Smartphone e NVR
- Compatível com ONVIF
- Impermeável IP67

Especificações

Marca	HiLook
Sensor de imagem	1/2.8" Progressive Scan CMOS
Resolução máxima	4 Megapixel (2560x1440)
Taxa Main Stream	20 fps (2560x1440), 25 fps (1920x1080, 1280x720)
Taxa Extra Stream	25 fps (1280x720, 640x480, 640x360)
Compressão	H.265+ / H.264+ / H.265 / H.264
Bitrate	32 Kbps ~ 8 Mbps
Lente	2.8 mm
Ângulo de visão (FOV)	H: 104°, V: 57°, D: 123°
DORI	53 m (D), 21 m (O), 10 m (R), 5 m (I)
Iluminação mínima	Cor: 0.01 Lux @(F2.2, AGC ON) 0 Lux com IR
Luz suplementar	Luz híbrida: IR alcance 20 m Luz branca alcance 20 m
Dia/noite	Filtro mecânico ICR amovível
Armazenagem interna	Não dispõe
Áudio	Microfone integrado
Tipo de áudio	Macaco
Compressão de áudio	G.711ulaw/AAC-LC
Taxa de bits áudio	64 Kbps (G.711ulaw)/16 a 64 Kbps (AAC-LC)
Melhoras de imagem	DWDR, BLC, HLC, 3D-DNR, AGC, AWB, ROI, espelhamento, máscara de privacidade (até 4 áreas)
Deteção de movimento	Deteção de movimento 2.0 com classificação humana aplicada na deteção de movimento.
Interface de rede	Ethernet 10/100M BaseT
Acesso remoto	Navegador Web, IVMS-4200 e HiLookVision
Interoperabilidade	ONVIF, ISAPI, SDK
Alimentação	DC 12 V / 420 mA / 5 W máx. / PoE IEEE802.3af

Grau de protecção	Impermeável IP67
Material	Metal e plástico
Temp. funcionamento	-30° C ~ +60° C
Dimensões	Ø 110 mm x 102.7 mm (Al)
Dimensões da base	Ø base 110 mm / Ø entre tornillos 85 mm / 3 tornillos
Peso	345 g