

IPCV229-3MOI



Características

- Cámara gama profesional ONVIF
- 1/2.7" Aptina© AR0237
- 2 Megapixel (1920x1080)
- Lente Motorizada varifocal 2.8~12 mm Autofocus
- 0 Lux
- IR Alcance 40 m
- Compresión H.264
- RJ-45 10/100 BaseT
- PoE IEEE802.3af
- Impermeable IP66
- IR CUT
- Interfaz WEB, CMS y NVR
- Compatible con ONVIF, indicada para NVR Safire, Hikvision Hiwatch y X-Security

Especificaciones

Gama	ONVIF profesional
Sensor de imagen	1/2.7" Aptina© AR0237
Resolución máxima	2 Megapíxel (1920x1080)
Tasa Main Stream	1080p / 720p (1 ~ 25 FPS)
Tasa Extra Stream	VGA / D1 / CIF (1 ~ 25 FPS)
Compresión	H.264
Bitrate	32 Kbps ~ 8 Mbps
Lente	Motorizada varifocal 2.8 ~ 12 mm (94° ~ 25°)
Iluminación mínima	0.1 Lux / F1.2 (Color)
Iluminación infrarroja	0 Lux / 30 LEDs SMD IR(40 m)
Mejoras de imagen	BLC, AWB, MD
Día / Noche	Filtro mecánico ICR removible
Interfaz de red	Ethernet 10/100 BaseT
Almacenamiento interno	No dispone
Alarmas	No dispone
Audio	No dispone
Acceso remoto	Interfaz WEB, CMS y NVR
Interoperabilidad	ONVIF (SAFIRE, X-SECURITY, ICATCH)
Alimentación	DC 12 V / 520 mA, PoE IEEE802.3af
Grado de protección	IP66
Temp. funcionamiento	-10° C ~ +50° C
Dimensiones	260 (Fo) x 75 (Ø) mm
Peso	600 g