

Incendie et Évacuation / Jade Bird / Boutons pousoirs

JBE-2100

Jade Bird



Caractéristiques

- Jade Bird - Pulsador analógico rearmable
- Témoin lumineux et visuel d'activation
- Sans isolateur
- Même clé d'ouverture et de réarmement
- Résistance de l'alarme sélectionnable
- Adresse programmable à l'aide de l'outil JBE-AT1
- Certifié EN54-11
- Contact sec auxiliaire pour action locale ou signal à des tiers

Spécifications

Marque	Jade Bird
Type	Bouton poussoir manuel réinitialisable
Tension de service	19-28 VDC (amplitude d'impulsion du protocole JBE)
Connexion	Bus de communication JBE 2 fils, sans polarité
Taille du câble	Paire torsadée non maillée 0.5 - 2.5 mm ²
Consommation au repos	20.3 mA @24 V
Consommation en alarme	21.0 mA @24 V
Contact sec	0.1 A / 30 VDC
Temp. de travail	-10°C à 55°C
Temp. de stockage	-20°C à 60°C
Humidité	? 95% HR (sans condensation)
Routage	Outil de routage JBE-AT1
Plage d'adresses	1-200
Indicateur LED	Repos: Clignotement avec mise en commun des boucles Alarme: Allumage fixe
Dimensions (HxLxF)	90 mm x 90 mm x 52 mm
Degré de protection	IP40
Poids	0,16 kg
Standard	EN 54-11