

Incendie et Évacuation / Jade Bird / DéTECTEURS

JBE-2106

Jade Bird



Caractéristiques

- Jade Bird - Detector térmico analógico
- Sensibilité et classe ajustables (A2R, A2, A2S)
- Sans isolateur
- Adresse programmable à l'aide de l'outil JBE-AT1
- LED avec vision 360°
- Base non incluse
- Compatible avec les bases BE-2160 et BE-2165
- Sortie de l'indicateur à distance (nécessite la base JBE-2165))
- Certifié EN 54-5

Spécifications

Marque	Jade Bird
Type	Détecteur thermique
Catégorie	Sélectionnable A2, A2R et A2S
Tension de service	16-30 VDC
Connexion	Bus de communication JBE 2 fils, sans polarité
Cablée	Paire torsadée non maillée 0.5 - 2.5 mm ²
Consommation au repos	?0.3mA @24 V
Consommation en alarme	?1 mA @24 V (jusqu'à 8 mA de l'indicateur à distance)
Temp. de travail	-10 à +60°C
Temp. stockage	-20 à +60°C
Humidité	? 95% HR (40 ±2°C) (pas de condensation)
Routage	Grâce à l'outil d'adressage JBE-AT1
Plage d'adresses	1-200
Couverture	20 à 30 m2
Indicateur LED	Repos: Clignotement avec interrogation en boucle Alarme: Allumage fixe
Dimensions (ØxH)	100 mm × 41 mm
Poids	0,1 kg
Degré de protection	IP40
bases compatibles	JBE-2160 pour une installation sans affichage remoto JBE-2165 pour une installation avec affichage à distance
Indicateur à distance	LED avec ou sans résistance en série (R <4K?)
Certificado	EN 54-5:2017+A1:2018