

Incendie et Évacuation / Jade Bird / DéTECTEURS

JBE-2112

Jade Bird



Caractéristiques

- Jade Bird - Detector Óptico Convencional
- Sensibilité réglable (3 niveaux)
- LED avec vision 360°
- Base non incluse
- Compatible avec la base BE-2165
- Sortie de l'indicateur à distance
- Certifié EN 54-7

Spécifications

| | |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Marque | Jade Bird |
| Type | Détecteur optique |
| Sensibilité | Réglable 3 niveaux |
| Tension de service | 16-30 VDC |
| Connexion | 2 fils |
| Cablée | Paire torsadée non maillée 0.5 - 2.5 mm ² |
| Consommation au repos | ?0.3mA @24 V |
| Consommation en alarme | ?1 mA @24 V (jusqu'à 8 mA de l'indicateur à distance) |
| Temp. de travail | -10 à +60°C |
| Temp. stockage | -20 à +60°C |
| Humidité | ? 95% HR (40 ±2°C) (pas de condensation) |
| Couverture | 60 à 80 m2 |
| Indicateur LED | Repos: Clignotement Alarme: Allumage fixe |
| Dimensions (ØxH) | 100 mm × 46 mm |
| Poids | 0,1 kg |
| Degré de protection | IP40 |
| bases compatibles | JBE-2165 pour l'installation avec ou sans indicateur à distance |
| Indicateur à distance | LED avec ou sans résistance en série (R <4K?) |
| Certificado | EN 54-7:2018 |