

Incendie et Évacuation / Jade Bird / DéTECTEURS

JBE-2115

Jade Bird



Caractéristiques

- Jade Bird - Detector Óptico Térmico Analógico
- Sensibilité et classe réglables
- Sans isolateur
- Adresse programmable à l'aide de l'outil JBE-AT1
- LED avec vision 360°
- Base non incluse
- Compatible avec les bases JBE-2160 et JBE-2165
- Certifié EN 54-5 et EN54-7

Spécifications

Marque	Jade Bird
Type	Détecteur optique et thermique
Sensibilité	Réglable optiquement et thermiquement
Tension de service	19-28 VDC
Connexion	Bus de communication JBE 2 fils, sans polarité
Cablée	Paire torsadée non maillée 0.5 - 2.5 mm ²
Consommation au repos	?0.3mA @24 V
Consommation en alarme	?1 mA @24 V (jusqu'à 8 mA de l'indicateur à distance)
Temp. de travail	-10 à +60°C
Temp. stockage	-30 à +70°C
Humidité	? 95% HR (40 ±2°C) (pas de condensation)
Routage	Grâce à l'outil d'adressage JBE-AT1
Plage d'adresses	1-200
Couverture	20 à 30 m2
Indicateur LED	Repos: Clignotement avec interrogation en boucle Alarme: Allumage fixe
Dimensions (ØxH)	100 mm × 53 mm
Poids	0,1 kg
Degré de protection	IP40
bases compatibles	JBE-2160 et JBE-2165
Indicateur à distance	LED avec ou sans résistance en série (R <4K?)
Certificado	EN 54-5:2017+A1:2018 EN 54-7:2018