

JBE-2120

Jade Bird



Caractéristiques

- Jade Bird - Modulo de 1 entrada supervisada
- Alimenté par la boucle
- Sans isolateur
- Indicateur LED frontal
- Adresse programmable à l'aide de l'outil JBE-AT1
- Certifié EN 54-18

Spécifications

Marque	Jade Bird
Type	Module analogique 1 entrée supervisée
Tension de service	DC 16 - 30 V
Connexion	Bus de communication JBE 2-hilos, sans polarité
Cablée	Paire torsadée sans maille 0.5 - 2.5 mm2
Consommation au repos	?0.25 mA @24 V
Consommation active	?1 mA @24 V
Résistance EOL	10 k?
Temp. de travail	0? ~ +40?
Temp. stockage	-20? ~ +60?
Environnement	? 95% HR (40±2?) (pas de condensation ni de glace)
 Routage	Outil de routage JBE-AT1
Plage d'adresses	1-200
Indicateur LED Rouge	Repos: "Entrée" clignote avec boucle de scrutation Panne: "Entrée" éteint Activation: "Entrée" allumage fixe
Dimensions	85x85x41 mm (longueur x largeur x hauteur)
Poids	0.1 kg (base incluse)
Classification IP	IP40
Certificat	EN 54-18:2005 EN 54-18:2005/AC:2007